

# Uudet kuumapesurimme yhdellä silmäyksellä

therm 1017  
ja therm 715



## Tekniset tiedot

Tuotenumero **ilman** letkukelaa

Tuotenumero letkukelalla

Työpaine, portaattomasti säädettävä

Max. sallittu ylipaine

Veden virtaus

Lämminvesianto (syöttö 12 °C), portaattomasti säädettävä

Höyrytaso

Kuumennusteho

Täyttömäärän tarkkailulla varustettu polttoainesäiliö

Moottorin kierrosluku

Sähköliitäntä

Tehonotto / tehonanto

Paino letkukelalla

## therm 1017

41.470

41.470 1

30-150 bar

170 bar / 17 MPa

5-16.7 l/min

12 - 80 °C

max. 30 bar/140 °C

68 kW

25 l

1,400 r/min

400V 3~, 8,5 A 50Hz

5,5 kW /4.0 kW

212 kg

## therm 715

41.471

41.471 1

30-130 bar

150 bar / 15 MPa

5-11.6 l/min

12 - 80 °C

max. 30 bar/140 °C

55 kW

25 l

1,400 r/min

230V 1~, 15 A 50Hz

3,4 kW /2.3 kW

200 kg

## Ominaisuudet ja tarvikkeet

Teräskudospaineletku, nimell. 10m (ilman letkukelaa)

Teräskudospaineletku, nimell. 20m (letkukelalla)

Korkeapainepistooli pikaliitännällä

1100 mm rosterinen suihkuputki laakasuuttimella ja pikaliitännällä

## Tilaus nro.

44.878

44.877

12.327 2

12.420-D4006

## Tilaus nro.

44.878

44.877

12.327 2

12.420-D25045