

Uudet kuumapesurimme yhdellä silmäyksellä

**therm 1017
ja therm 715**



Tekniset tiedot

Tuotenumero ilman letkukelaa
Tuotenumero letkukelalla
Työpaine, portaattomasti säädettävä
Max. sallittu ylipaine
Veden virtaus
Lämminvesianto (syöttö 12 °C), portaattomasti säädettävä
Höyrytaso
Kuumennusteho
Täyttömäärän tarkkailulla varustettu polttoainesäiliö
Moottorin kierrosluku
Sähköliitäntä
Tehonotto / tehonanto
Paino letkukelalla

Ominaisuudet ja tarvikkeet

Teräskudospaineletku, nimell. 10m (ilman letkukelaa)
Teräskudospaineletku, nimell. 10m (letkukelalla)
Korkeapainepistooli pikaliitännällä
1100 mm rosterinen suihkuputki laakasuuttimella ja pikaliitännällä

therm 1017

41.470
41.470 1
30-150 bar
170 bar / 17 MPa
5-16.7 l/min
12 - 80 °C
max. 30 bar/140 °C
68 kW
25 l
1,400 r/min
400V 3~, 8,5 A 50Hz
5,5 kW /4.0 kW
212 kg

therm 715

41.471
41.471 1
30-130 bar
150 bar / 15 MPa
5-11.6 l/min
12 - 80 °C
max. 30 bar/140 °C
55 kW
25 l
1,400 r/min
230V 1~, 15 A 50Hz
3,4 kW /2.3 kW
200 kg

Tilaus nro.

44.878
44.877
12.327 2
12.420-D4006

Tilaus nro.

44.878
44.877
12.327 2
12.420-D25045