

KYLMÄVESI - NELJÄLLÄ PYÖRÄLLÄ

Keskisuuri quadro-sarja



		quadro 599 TST		quadro 799 TST		quadro 899 TST	
Tekniset tiedot							
Työpaine säädettävissä	bar / MPa	30-150 / 3-15		30-180 / 3-18		30-150 / 3-15	
Maks. sallittu ylipaine, bar	bar / MPa	165 / 16.5		200 / 20		170 / 17	
Sähköliitäntä	V / ~ / Hz / A	230 / 1 / 50 / 14		400 / 3 / 50 / 8.5		400 / 3 / 50 / 8.5	
Moottorin kierrosnopeus	R/min	1400		1400		1400	
Veden virtaus	l/min l/h	10	600	13	780	15	900
Tehonotto / tehonanto	kW kW	3.3	2.4	5.5	4.0	5.5	4.0
Vesisäiliön tilavuus	l	10		10		10	
Virtakaapeli	m	5		7.5		7.5	
Mitat (P x L x K)	mm	780 / 395 / 870		780 / 395 / 870		780 / 395 / 870	
Paino	kg	62		62		62	
Puhdistusaineenimu		●		●		●	
Vakiovarustus							
Letkurumpu		●		●		●	
Teräskudospaineletku	m	20		20		15	
Korkeapainepistoolit	Malli	M2000		M2000		M2000	
Tehosuutin	Suuttimen koko	● 035		● 045		● 06	
Rosterinen suihkuputki laakasuuttimelle	Suuttimen koko	● M20035		● M20045		● D2506	
Tuote-nro		40431		40432		40434	

Kuva Non-Marking -malli (NoM) Info sivulla 58



Yksityiskohtaiset tekniset tiedot sivulla 78-79