

Therm C-sarja



Integroitu letkurumpu
Taittavalla kammella (Malli, jossa on letkurumpu)

Selkeä ohjauspaneeli
Veden lämpötilan säätämiseksi

Irrotettavat kuvat
Mekaanisten komponenttien suojaamiseksi

Puhdistusaineenimu

Paineensäätö
Työpaine portaattomasti säädettävä

Seisontajarru
Turvallista pysähtymistä varten

Kuvat: therm C 11/130
ml. letkurumpu



Tekniset tiedot	therm C 11/130 ilman letkukelaa		therm C 11/130 ml. letkurumpu		therm C 13/180 ilman letkukelaa		therm C 13/180 ml. letkurumpu		therm C 15/150 ilman letkukelaa		therm C 15/150 ml. letkurumpu			
	Työpaine säädettävissä	bar / MPa		30-130 / 3-13		30-130 / 3-13		30-180 / 3-18		30-180 / 3-18		30-150 / 3-15		30-150 / 3-15
Maks. sallittu ylipaine, bar	bar / MPa		145 / 14.5		145 / 14.5		200 / 20		200 / 20		170 / 17		170 / 17	
Sähköliitäntä	V / ~ / Hz / A		230 / 1 / 50 / 15		230 / 1 / 50 / 15		400 / 3 / 50 / 8.7		400 / 3 / 50 / 8.7		400 / 3 / 50 / 8.7		400 / 3 / 50 / 8.7	
Moottorin kierrosnopeus	R/min		1400		1400		1400		1400		1400		1400	
Veden virtaus	l/min / l/h		11 / 660		11 / 660		13 / 780		13 / 780		15 / 900		15 / 900	
Tehonotto / tehonanto	kW / kW		3.4 / 2.3		3.4 / 2.3		4.8 / 4.0		4.8 / 4.0		4.8 / 4.0		4.8 / 4.0	
Vesisäiliön tilavuus	l		4		4		4		4		4		4	
Kuumaveden anto säädettävissä	°C		12-80		12-80		12-80		12-80		12-80		12-80	
Höyrytaso	°C		140		140		150		150		150		150	
Lämmitysteho	kW		55		55		60		60		65		65	
Polttoainesäiliö	l		25		25		25		25		25		25	
Virtakaapeli	m		5		5		7.5		7.5		7.5		7.5	
Mitat (P x L x K)	mm		860 / 580 / 970		860 / 580 / 1220		860 / 580 / 970		860 / 580 / 1220		860 / 580 / 970		860 / 580 / 1220	
Paino	kg		150		179		150		179		150		179	
Puhdistusaineenimu			●		●		●		●		●		●	
Vakiovarustus														
Letkurumpu			-		●		-		●		-		●	
Teräskudospaineletku	m		10		15		10		15		10		15	
Korkeapainepistoolit	Malli		M2000		M2000		M2000		M2000		M2000		M2000	
Rosterinen suihkuputki laakasuuttimelle	Suuttimen koko		● D25045		● D25045		● D25045		● D25045		● D25055		● D25055	

Tuote-nro	414426	414427	414416	414417	414406	414407
-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

NYT VIELÄ PAREMMIN!

VAIHTO KIERRETTÄVÄÄN JÄRJESTELMÄÄN

Sarjat therm-CA ja therm-C varustetaan vastaisuudessa yhtämittaisen mallin asemesta varmuuskatkaisupistooleilla ja suuttimilla, joissa on ruuvisulku.

- Kränzle-lisävarusteen joustava käyttö

Lisätietoja sivulta 49 alkaen (lisävarusteohjelma)

