



Kätevä kantokahva
Tilaa säästävä kompakti rakenne

Täyspysäytysjärjestelmä
Suurpainepumpun keventämiseksi

Paineensäätö
Työpaine portaattomasti säädettävä

4-napainen sähkömoottori (1400 r/min)
Vähentää melunpäästöä ja kulumista
(HD 7/122 TS)

Kuvat: HD 7/122 TS



		HD 7/122 TS	HD 10/122 TS
Tekniset tiedot			
Työpaine säädettävissä	bar / MPa	30-120 / 3-12	30-120 / 3-12
Maks. sallittu ylipaine, bar	bar / MPa	135 / 13.5	135 / 13.5
Sähköliitäntä	V / ~ / Hz / A	230 / 1 / 50 / 7.5	230 / 1 / 50 / 11
Moottorin kierrosnopeus	R/min	1400	2800
Veden virtaus	l/min l/h	7 420	10 600
Tehonotto / tehonanto	kW kW	1.6 1.0	2.5 1.8
Virtakaapeli	m	5	5
Mitat (P x L x K)	mm	440 / 200 / 330	440 / 200 / 330
Paino	kg	22	23
Puhdistusaineenimu		-	-
Vakiovarustus			
Letkurumpu		-	-
Teräskudospaineletku	m	10	10
Korkeapainepistoolit	Malli	M2000	M2000
Tehosuutin	Suuttimen koko	● 028	● 042
Rosterinen suihkuputki laakasuuttimelle	Suuttimen koko	● M20028	● M20042
Tuote-nro		417321	417331



NYT VIELÄ PAREMMIN!
TÄYSPYSÄYTYSJÄRJESTELMÄ
Suljettaessa varmuuskatkaisupistooli kytetään painepesurin moottori heti pois päältä.

- Suurpainepumpun keventäminen
- Energiansäästö
- Käyttöiän pidentäminen