

## Profi-sarja



Kuvat: Profi 175 TST



		Profi 160 TST	Profi 195 TST	Profi 175 TST
<b>Tekniset tiedot</b>				
Työpaine säädettävissä	bar / MPa	30-140 / 3-14	30-170 / 3-17	30-150 / 3-15
Maks. sallittu ylipaine, bar	bar / MPa	160 / 16	195 / 19.5	175 / 17.5
Sähköliitäntä	V / ~ / Hz / A	230 / 1 / 50 / 14.3	230 / 1 / 50 / 14.3	400 / 3 / 50 / 7.2
Moottorin kierrosnopeus	R/min	1400	1400	1400
Veden virtaus	l/min   l/h	11   660	8   480	12   720
Tehonotto / tehonanto	kW   kW	3.2   2.5	3.2   2.5	3.8   3.0
Virtakaapeli	m	5	5	5
Mitat (P x L x K)	mm	355 / 375 / 980	355 / 375 / 980	355 / 375 / 980
Paino	kg	45	45	45
Puhdistusaineenimu		●	●	●
<b>Vakiovarustus</b>				
Letkurumpu		●	●	●
Teräskudospaineletku	m	15	15	15
Korkeapainepistoolit	Malli	M2000	M2000	M2000
Tehosuutin	Suuttimen koko	● 042	○ 03	● 042
Rosterinen suihkuputki laakasuuttimelle	Suuttimen koko	● M20042	○ M2003	● M20042
<b>Tuote-nro</b>		<b>412301</b>	<b>412311</b>	<b>412321</b>



### TEKNISET HUIPPUKOHDAT!

#### INTEGROITU VESISÄILIÖ

Veden puutteen aiheuttamat pumpun vauriot vältetään lähes kokonaan integroidun vesisäiliön ansiosta.

Vesisäiliö voidaan poistaa muutamalla liikkeellä.