



Kränzle-tuotekatalogi

SARJA PROFESSIONAL

VOIMASSA 01.02.2019 ALKAEN

LAATUA KAIKILLA ALUEILLA

AMMATTILAISILTA AMMATTILAISILLE!

**PERINNE KOHTAA INNOVAATIOIT!
ASETAMME UUDET TAVOITTEET!**

Yli 40 vuoden ajan on Kränzlen nimi taannut parhaan mahdollisen laadun, parhaat innovaatiot ja parhaan ympäristötietoisuuden. Tutkimus- ja kehitysinsinöörimme työskentelevät jatkuvasti innovaatioiden parissa, jotka tarjoavat vakuuttavia ratkaisuja maailmanlaajuisesti puhdistusalan vaatimuksiin. Korkealaatuiset materiaalit, pitkälle kehitetty tekniikka ja kokeneet työntekijät ovat perusrakenteet, joiden ansiosta Kränzle-merkistä on tullut puhdistuskoneiden maailmanlaajuinen laatujohtaja.

Tiiminä ylitämme itsemme päivittäin antaaksemme asiakkaillemme koko maailmassa tärkeitä virikkeitä uutta kehitystä ja tuotekehitystä varten.
Perinne kohtaa innovaatiot!
Asetamme uudet tavoitteet!



Liikkeenjohdon jäsenet. Vasemmalta oikealle:
Michael Iske, Josef Kränzle, Rainer Bolkart, Sigrid Kränzle,
Ludwig Kränzle, Manfred Bauer





LAATUVAATIMUKSEMME

Kränzlen löydät vain alan ammattiliikkeistä.
Ja hyvästä syystä.

Sillä se, joka asettaa suuret vaatimukset koneidensa laadulle ja toiminnallisuudelle, odottaa myös ammattimaista asiakaspalvelua. Ja sitä saadaan erityisesti koulutetuista ja valtuutetuista Kränzle-ammattiliikkeistä.

■ LAATU

„Laatu merkitsee meille kaikilla toimialoilla selvästi määriteltyjen vaatimuksien jatkuvaa täyttämistä ja ylittämistä.“

■ JOUSTAVUUS

„Joustavuus merkitsee meille vastaamista markkinoiden ja asiakkaidemme haasteisiin avoimuudella ja niiden täyttämistä resurssiemme puitteissa.“

■ INNOVAATIO

„Innovaatio merkitsee meille oman tutkimuksen ja kehityksen tuloksena syntyneiden tehon, turvallisuuden, käytettävyyden ja taloudellisuuden lisäarvojen tarjoamista asiakkaillemme.“

■ Made
■ in
■ Germany

OLEMME MIELELLÄN KÄYTETTÄVISSÄNNE

 **Josef Kränzle GmbH & Co. KG**
Rudolf-Diesel-Straße 20
89257 Illertissen (Germany)

 Vaihde: +49 (0) 7303 / 96 05-0
Myynnin puhelin: +49 (0) 7303 / 96 05-250
Faksi: +49 (0) 7303 / 96 05-670

 sales@kraenzle.com
www.kraenzle.fi

YLEISET SÄÄNNÖT

Tämä luettelo on voimassa 01. helmikuusta 2019 alkaen. Kaikkien tähänastisten luetteloiden voimassaolo päättyy 01. helmikuuta 2019.

Pidätämme oikeuden virheisiin ja painovirheisiin sekä muutoksiin teknisten tietojen, tuotteiden ulkonäön, varustuksen ja hintojen osalta.
Tämä kuvasto ja kaikki sen osat on suojattu tekijänoikeuslain nojalla. Kränzle pidättää itsellään kaikki oikeudet. Kattaa erityisesti monistamista ja kääntämistä koskevat sekä sähköisissä järjestelmissä tapahtuvat käsittelyoikeudet.

Yhtiöiden Josef Kränzle GmbH & Co. KG yleisten sopimusehtojen mukaan.

SISÄLTÖTIEDOT

KAIKKI YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ!

ALAN RATKAISUT

Jokaiseen käyttöön oikea Kränzle 6-7

HUIPPUTEKNIikka YKSITYISKOHTAISESTI

Tekniset huippukohdat 8-9

KYLMÄVESI - KANNETTAVA

HD-sarja 10-13

KYLMÄVESI - KAHDELLA PYÖRÄLLÄ

K 1152-sarja 14-15
K 2000-sarja 16-17
Profi-sarja 18-19
Bully 20-21

KYLMÄVESI - NELJÄLLÄ PYÖRÄLLÄ

Pieni quadro-sarja 22-23
Keskisuuri quadro-sarja 24-25
Die große quadro-Serie 26-28

KYLMÄVESI - SEINÄ- JA PYSTYKONEISTO

WS-sarja 30-31

KYLMÄVESI - POLTTOMOOTTORILLA

Profi-Jet-sarja (kannettava) 32-33
Profi-Jet-sarja (liikkuva - ilman letkukelaa) 34-35
Profi-Jet-sarja (liikkuva - ml. letkurumpu) 36-37
B-sarja 38-39

KUUMA VESI - ÖLJYLÄMMITTEINEN

Therm CA-sarja 40-41
Therm C-sarja 42-43
Therm-1-sarja 44-46
Tekniset huippukohdat 47

PAINEPESURIN LISÄVARUSTEOHJELMA

Lattiapesuri 49
Pesuharjat / Roiskesuoja 50
Vaahtosuihkuttimet / Puhdistusaineet / Öljy 51
Putkenpuhdistusletkut/imuliitoskappaleet 52
Korkeapainepistoolit 53
Kärkikappaleet ruuvisulku 54
Kärkikappaleet pikavaihdon pistojärjestelmällä 55
Erikoiskärkikappaleet 56
Kärkikappaleiden jatkeet / Sovitin / Vesisuodattimet 57
Paineletkut 58
Letkurummut / Järjestelyjärjestelmä 59

LISÄVARUSTEIDEN YHTEENSOPIVUUS

Vakiolaitteiden lisävarusteet 60-67

HARJAKONEET

Kränzle 2+2 68
Kränzle 1+1 69

TEOLLISUUSIMURIT

Ventos 70-71
Tekniset huippukohdat 72
Lisävarusteoehjelma 73

LAITEVERTAILU - TEKNISET TIEDOT

Kylmävesi - kannettava 74
Kylmävesi - kahdella pyörällä 75-77
Kylmävesi - neljällä pyörällä 78-79
Kylmävesi - seinä- ja pystykoneisto 80
Kylmävesi - polttomoottorilla 81-83
Kuuma vesi - Öljylämmitteinen 84-87

SUUTTIMEN KOKON - LÄPIVIRTAUSMÄÄRÄ

Standardoitu suutintaulukko 88-89

JOKAISEEN KÄYTTÖÖN OIKEA KRÄNZLE!

JOKAINEN ALA TARVITSEE YKSILÖLLISIÄ RATKAISUJA

Painepesureille, märkä- ja kuivaimureille sekä lakaisukoneille asetetut vaatimukset ja tehtävät ovat hyvin erilaisia alasta riippuen. Tästä syystä Kränzle on kehittänyt tuoteohjelman, joka täyttää luotettavasti kaikki vaatimukset tuoteohjelman laajuuden ja syvyyden ansiosta.

Mikään vaatimus ei ole liian suuri, mikään puhdistustehtävä ei ole liian hankala; Kränzle on ammatillinen kumppanisi jokaista alan vaatimusta varten.



RAKENNUKSEN PUHDISTUS - TALO JA PIHA

Talon ja pihan ympärillä Kränzle-puhdistuslaitteet saavat kaikki taas loistamaan. Terrassit, sisäänajotiet, portaat, muurit, aidat tai puutarhakalustot - Kränzle-painepesureilla, märkä- ja kuivaimureilla ja lakaisukoneilla saadaan kaikki säihkyvän puhtaiksi. Laaja lisävarusteohjelma tarjoaa ihanteellisen ratkaisun jokaista puhdistustehtävää varten.

- Yksityinen käyttäjä (talo ja piha)
- Rakennuksen puhdistus
- Isännöitsijäyhtiöt



KUORMA-AUTOLIIKKEET, HUOLITSIJAT

Autotalojen, korjaamoiden ja kuorma-autoliikkeiden, huolintaliikkeiden, linja-auto- ja taksiyhtiöiden ulkoisten alueiden, korjaamon ja ajoneuvojen puhtaus on niiden käyntikortti. Tälle ensimmäiselle vaikutelmalle ei ole olemassa toista mahdollisuutta. Kaikkiin vaatimuksiin Kränzle tarjoaa täydelliset puhdistusratkaisut.

- Autoteollisuus
- Linja-auto- ja taksiyhtiöt
- Kuorma-autoliikkeet
- Autokalustot
- Huolintaliikkeet



MAATALOUS JA ELÄINTENKASVATUS

Maataloudessa ja eläintenkasvatuksessa puhtaus on terveyden, hygienian ja ensiluokkaisten työolosuhteiden elementaarinen edellytys. Vaikka traktorien ja koneiden puhdistamiseksi kovan ja pölyisen käytön jälkeen pelolla tai navettojen puhdistamiseksi käynnin lopussa. Kränzle-painepesuri ei saa puuttua mistään maatalousyrityksestä.

- Maataloustekniikka
- Metsälöt
- Karjankasvatust
- Biokaasulaitokset



KÄSITYÖALA

Käsityöläiset ovat suuren aika- ja kustannuspaineen alaisina ja työskentelevät vaikeissa ja usein muuttuvissa työolosuhteissa. Joustavat, tehokkaat ja samalla erittäin kestävät puhdistuslaitteet helpottavat työpäivää ja huolehtivat optimaalisista puhdistustuloksista. Kränzle on tunnistanut nämä vaatimukset ja on kehittänyt tarkasti sopivia laitteita ja lisävarusteita.

- Lukkosepäniikkeet
- Maalaamot
- Puusepäniikkeet
- Leipomot
- Hienopuusepäniikkeet



JULKINEN PALVELU, RAKENNUSALA

Julkisen palvelun puhdistustehtävät edellyttävät ammatillisia laitteita ilman kompromisseja. Kränzle-painepesurit ovat ihanteellisia laitteita rakennusajoneuvojen, kuljetusautojen, julkisten paikkojen puhdistuksessa tai grafiitin poistamisessa julkisivuilta. Laaja tuoteohjelma tarjoaa jokaiseen kohteeseen oikean laitteen.

- Rakennusala
- Kunnat
- Palokunta
- Rautatie
- Rautatie



HYGIENIA-ALUE, SANITEETILAITOKSET

Hygieni- ja saniteettialueilla, kuten lihakaupat, teurastamot ja saniteettilaitokset, tarvitaan kulutuksenkestäviä renkaita ja paineletkuja. Kränzle-NoM -versiot (Non-Marking) vastaavat tätä vaatimusta, Valkoiset täyskumirenkaat ja harmaat paineletkut eivät jätä hankausjälkiä. Suuri osa Kränzle-painepesureista on saatavissa NoM-versiona.

- Lihakaupat ja teurastamot
- Saniteettilaitokset
- Putki-, kanava- ja teollisuushuolto
- Jätevesitekniikka



TEOLLISUUDELLE

Teollisuusyrityksien käyttöalueet ovat erittäin monipuolisia. Pölyn, lian, ja öljyn aiheuttamat tehdashallien ja koneiden likaantumiset on puhdistettava säännöllisesti. Kränzle tarjoaa laajalla ja syvällä ohjelmalla kaiken, mitä vaaditaan teollisissa yrityksissä.

- Koneet ja laitteistorakenne
- Teräsrakennus
- Telakka/laivanrakennus

HUIPPUTEKNIikka YKSITYISKOHTAISESTI

TEKNISET HUIPPUKOHDAT

MIKSI KRÄNZLE?

Se, joka valitsee Kränzle-brändin, saa aina loppuun asti mietityt painepesurit teknisine etuineen, jotka vakuuttavat koko tuotelinjastolla. Monet näistä teknisistä yksityiskohdista ovat innovaatioita, jotka ovat peräisin Illertissenissä sijaitsevasta Kränzle-tuotekehitysosastolta. Sen tuloksena käyttäjät hyötyvät „Made in Germany“ -laadusta, erinomaisesta puhdistustehosta ja pitkästä käyttöiästä.



MESSINKINEN PUMPUN PÄÄTYKAPPALE

Korroosiot eivät voi aiheuttaa toimintahäiriöitä. Pumpunpään ja turvalaitteiden vettä johtavat komponentit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä tai erikoissmessingistä ja ne takaavat pitkän käyttöiän.

PAINEMITTARI, RUOSTUMATON TERÄS

Kaikki painepesurit on varustettu suurilla, selkeillä ja glyseriinisuojaetuilla, ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla painemittareilla.



ROSTERINEN UPPOMÄNTÄ, KERAMIKKAPÄÄLLYSTE

Kaikki Kränzle-painepesurit on varustettu keramiikkapäällystetyillä rosterisilla uppomännillä, jotka nostavat koneiden käyttöikää merkittävästi. Rosterisen uppomännän hyvä lämmönjohtavuus yhdistetään keramiikkapäällysteen positiivisten ominaisuuksien kanssa (erittäin kulumisenkestävä pinta).



PITKÄKÄYTTÖINEN SUURTEHOMOOTTORI

Suureksi mitoitettut, pätäkäyttöiset moottorit tuttua hyvää Kränzle-laatua vastaavat erittäin pitkästä käyttöiästä ja suurimmasta mahdollisesta tehosta. Painepesurit, jotka on varustettu hitaasti käyville 4-napaisilla sähkömoottoreilla (1 400 r/min), toimivat pienemmällä kierrosluvulla, mikä vähentää käynnistysvirtaa, melunpäästöä ja kulumista.



Kuva Kränzlen tehdas 1 (päätehdas) - Rudolf-Diesel-Straße 20, 89257 Illertissen
Kehitys, tuotanto ja myynti



Kuva Kränzlen tehdas 2 - Siemensstraße 17, 89257 Illertissen
Pyörimislaitos, logistiikka ja lähetyksikkö



ROTO-MOLD RUNKO

Mallien K 1152, K 2000, Profi, quattro, bully ja therm rungot on valmistettu Roto-Mold menetelmällä. Tämä yhdestä kappaleesta valmistettu erittäin luja ja vääntökestävä kehys takaa painepesurin vakauden käytettäessä. Painepesurin moottori ja pumppu sijaitsevat hyvin suojattuna kehikon sisällä ja ovat siksi turvassa ulkoapäin tulevalta iskuilta.



VESISÄILIÖ

Integroitu vesisäiliö (sarjan Profi, quadro ja therm koneissa) toimii johtoverkon ja suurpainepumpun välisenä vesisäiliönä; tällä tavoin vältetään lähes kokonaan veden puutteen aiheuttamat pumpun vauriot.



JÄRJESTELYPERIAATE

Varmuuskatkaisupistoolin ja karkikappaleiden säilytykseen tarkoitetut koteloit huolehtivat optimaalisista työolosuhteista ja nopeasta pääsystä lisävarusteisiin.



OHITUSKÄYTTÖ

Suljettaessa katkaisupistooli kaikki painepesurit kytkeytyvät ohituskäyttöön pienemmällä paineella. Vesi syötetään kiertoon n. 10 bar jäännöspaineella. Täyspysäytysjärjestelmällä varustetut mallit kytkevät tässä tapauksessa moottorin pois päältä. Suurpainepumpun ja käyttökoneiston kuormitusta kevennetään, mikä johtaa käyttöiän oleelliseen pitenemiseen ja energiansäästöön.



KUIVAKÄYNTIVARMISTUS JA VUODON PALAUTUSJÄRJESTELMÄ

Kaikki painepesurit on varustettu fiiberitiivisteellä ja teflongrafiitti-renkaalla uppomäntää kohti. Teflon-grafiitin erinomaiset liukuominaisuudet pienentävät kitkaa ja lämmön nousua koneen sisällä. Tästä syystä laitteet voivat käydä pidemmän aikaa vahingoittumatta ilman vettä = kuivakäyntivarmuus. Uppomäntien tiivistysjärjestelmien välinen vesipuskuri estää imetyksen pääsemisen pumpun tiivisteeseen. Näin pitenee uppomäntien ja pumpun käyttöikä merkittävästi.



TYÖPAINEN PORTAATTOMASTI SÄÄDETTÄVÄ

Kaikissa painepesurissa voidaan asettaa työpaine ja vesimäärä tarkasti kulloistakin puhdistustehtävää varten.



LETKURUMPU

Letkurummulla varustetut mallit tarjoavat parhaat käyttöominaisuudet ja paineletkun säilyttäminen kelalla lattian sijaan pidetään paineletkun käyttöikä. Kone mallista riippuen suurimmalle letkurumulle mahtuu jopa 30:n metrin paineletku, mikä mahdollistaa pesun laajalla alueella.



MAASTOKELPOISUUS JA VAKAUS

Erittäin kestävä ja tukeva kuljetuskehikko mahdollistaa vaivattoman kuljetuksen myös epätasaisessa maastossa ja on käytössä vakaa. Pienet esteet voidaan ylittää ongelmitta suureksi mitoitettujen pyörien ansiosta.




PUHDISTUSAINENIMU

Voimakkaassa likaantumisessa tehokkaampaa puhdistamista varten monet Kränzle-painepesurit tarjoavat suoran puhdistusaineenimu. Puhdistusaineen levittäminen tapahtuu integroidulla vesisäiliöllä varustetuissa koneissa suurella paineella. Koneissa ilman vesisäiliötä levitetään puhdistusaine injektorilla pienpaineella.

KYLMÄVESI - KANNETTAVA

HD-sarja



Paineensäätö
Työpaine portaattomasti säädettävä

Kätevä kantokahva
Tilaa säästävä kompakti rakenne

Täyspysäytysjärjestelmä
Suurpainepumpun keventämiseksi

4-napainen sähkömoottori (1 400 r/min)
Vähentää melunpäästöä ja kulumista
(HD 7/122 TS)

Kuvat: HD 7/122 TS



		HD 7/122 TS		HD 10/122 TS	
Tekniset tiedot					
Työpaine säädettävissä	bar / MPa	30-120 / 3-12		30-120 / 3-12	
Maks. sallittu ylipaine, bar	bar / MPa	135 / 13.5		135 / 13.5	
Sähköliitäntä	V / ~ / Hz / A	230 / 1 / 50 / 7.5		230 / 1 / 50 / 11	
Moottorin kierrosluku	R/min	1400		2800	
Veden virtaus	l/min l/h	7	420	10	600
Tehonotto / tehonanto	kW kW	1.6	1.0	2.5	1.8
Virtakaapeli	m	5		5	
Mitat (P x L x K)	mm	440 / 200 / 330		440 / 200 / 330	
Paino	kg	22		23	
Puhdistusaineenimu		-		-	
Vakiovarustus					
Letkurumpu		-		-	
Teräskudospaineletku	m	10		10	
Korkeapainepistoolit	Malli	M2000		M2000	
Tehosuutin	Suuttimen koko	028		042	
Rosterinen suihkuputki laakasuuttimelle	Suuttimen koko	M20028		M20042	
Tuote-nro		417321		417331	




NYT VIELÄ PAREMMIN!

TÄYSPYSÄYTYSJÄRJESTELMÄ

Suljettaessa varmuuskatkaisupistooli kytketään painepesurin moottori heti pois päältä.

- Suurpainepumpun keventäminen
- Energiansäästö
- Käyttöiän pidentäminen

KYLMÄVESI - KANNETTAVA
HD-sarja



Kuvat: HD 9/80



		HD 9/80		HD 12/130	
Tekniset tiedot					
Työpaine säädettävissä	bar / MPa	30-80 / 3-8		30-130 / 3-13	
Maks. sallittu ylipaine, bar	bar / MPa	90 / 9		145 / 14.5	
Sähköliitäntä	V / ~ / Hz / A	230 / 1 / 50 / 7.5		230 / 1 / 50 / 13.5	
Moottorin kierrosluku	R/min	1400		1400	
Veden virtaus	l/min l/h	9	540	11	660
Tehonotto / tehonanto	kW kW	1.6	1.0	2.9	2.2
Virtakaapeli	m	5		5	
Mitat (P x L x K)	mm	470 / 230 / 320		500 / 240 / 320	
Paino	kg	24		30	
Puhdistusaineenimu		●		●	
Vakiovarustus					
Letkurumpu		-		-	
Teräskudospaineletku	m	10		10	
Korkeapainepistoolit	Malli	M2000		M2000	
Säätösuuttimella varustettu rosterinen kärkikappale	Suuttimen koko	-		● M20042	
Vario-Jet -suutin	Suuttimen koko	● 042		-	
Tuote-nro		41171		41168	



KYLMÄVESI - KAHDELLA PYÖRÄLLÄ
K 1152-sarja



Tekniset tiedot	K 1152 TS		K 1152 TST	
	ilman letkukelaa		ml. letkurumpu	
Työpaine säädettävissä	bar / MPa	30-130 / 3-13	30-130 / 3-13	
Maks. sallittu ylipaine, bar	bar / MPa	150 / 15	150 / 15	
Sähköliitäntä	V / ~ / Hz / A	230 / 1 / 50 / 12	230 / 1 / 50 / 12	
Moottorin kierrosluku	R/min	2800	2800	
Veden virtaus	l/min l/h	10 600	10 600	
Tehonotto / tehonanto	kW kW	2.8 2.0	2.8 2.0	
Virtakaapeli	m	5	5	
Mitat (P x L x K)	mm	360 / 365 / 870	360 / 365 / 870	
Paino	kg	29	31.5	
Puhdistusaineenimu		●	●	
Vakiovarustus				
Letkurumpu		–	●	
Teräskudospaineletku	m	10	15	
Korkeapainepistoolit	Malli	M2000	M2000	
Tehosuutin	Suuttimen koko	● 042	● 042	
Vario-Jet -suutin	Suuttimen koko	● 042	● 042	
Tuote-nro	ilman turbosuutinta		ml. turbosuutin	
	41219		412191	
		ml. turbosuutin		412181



Yksityiskohtaiset tekniset tiedot sivulla 75

KYLMÄVESI - KAHDELLA PYÖRÄLLÄ
K 2000-sarja



Kuvat: K 2160 TST



		K 2160 TS	K 2160 TST	K 2195 TS	K 2195 TST	K 2175 TS	K 2175 TST
		ilman letkukelaa	ml. letkurumpu	ilman letkukelaa	ml. letkurumpu	ilman letkukelaa	ml. letkurumpu
Tekniset tiedot							
Työpaine säädettävissä	bar / MPa	30-140 / 3-14		30-180 / 3-18		30-160 / 3-16	
Maks. sallittu ylipaine, bar	bar / MPa	160 / 16		195 / 19.5		175 / 17.5	
Sähköliitäntä	V / ~ / Hz / A	230 / 1 / 50 / 14		230 / 1 / 50 / 14		400 / 3 / 50 / 6.7	
Moottorin kierrosluku	R/min	1400		1400		1400	
Veden virtaus	l/min l/h	11 660	11 660	8 480	8 480	12 720	12 720
Tehonotto / tehonanto	kW kW	3.2 2.4	3.2 2.4	3.2 2.4	3.2 2.4	3.3 2.6	3.3 2.6
Virtakaapeli	m	5		5		5	
Mitat (P x L x K)	mm	375 / 360 / 900		375 / 360 / 900		375 / 360 / 900	
Paino	kg	37		39.5		37	
Puhdistusaineenimu		●		●		●	
Vakiovarustus							
Letkurumpu		-		●		-	
Teräskudospaineletku	m	10		15		10	
Korkeapainepistoolit	Malli	M2000		M2000		M2000	
Tehosuutin	Suuttimen koko	● 042		○ 03		● 042	
Vario-Jet-suutin	Suuttimen koko	● 042		○ 03		● 042	
Tuote-nro		417801	417811	417841	417851	417821	417831

Kuva Non-Marking -malli (NoM) info sivulla 58



Yksityiskohtaiset tekniset tiedot sivulla 75-76

KYLMÄVESI - KAHDELLA PYÖRÄLLÄ

Profi-sarja



		Profi 160 TST	Profi 195 TST	Profi 175 TST
Tekniset tiedot				
Työpaine säädettävissä	bar / MPa	30-140 / 3-14	30-170 / 3-17	30-150 / 3-15
Maks. sallittu ylipaine, bar	bar / MPa	160 / 16	195 / 19.5	175 / 17.5
Sähköliitäntä	V / ~ / Hz / A	230 / 1 / 50 / 14.3	230 / 1 / 50 / 14.3	400 / 3 / 50 / 7.2
Moottorin kierroslukku	R/min	1400	1400	1400
Veden virtaus	l/min l/h	11 660	8 480	12 720
Tehonotto / tehonanto	kW kW	3.2 2.5	3.2 2.5	3.8 3.0
Virtakaapeli	m	5	5	5
Mitat (P x L x K)	mm	355 / 375 / 980	355 / 375 / 980	355 / 375 / 980
Paino	kg	45	45	45
Puhdistusaineenimu		●	●	●
Vakiovarustus				
Letkurumpu		●	●	●
Teräskudospaineletku	m	15	15	15
Korkeapainepistoolit	Malli	M2000	M2000	M2000
Tehosuutin	Suuttimen koko	● 042	○ 03	● 042
Rosterinen suihkutupki laakasuuttimelle	Suuttimen koko	● M20042	○ M2003	● M20042
Tuote-nro		412301	412311	412321



TEKNISET HUIPPUKOHDAT!

INTEGROITU VESISÄILIÖ

Veden puutteen aiheuttamat pumpun vauriot vältetään lähes kokonaan integroidun vesisäiliön ansiosta.

Vesisäiliö voidaan poistaa muutamalla liikkeellä.

KYLMÄVESI - KAHDELLA PYÖRÄLLÄ

Bully-sarja



Integroitu letkurumpu
Taitettavalla kammella (TST-malli)

Pikavaihdon pistojärjestelmä
Kärkikappaleen helppoa ja nopeaa vaihtoa varten

Paineensäätö
Työpaine portaattomasti säädettävä

Järjestelyjärjestelmä
Pidikkeet varmuuskatkaisupistoolille ja kärkikappaleille

Täyspysäytysjärjestelmä
Suurpainepumpun keventämiseksi

Kuvat: bully 980 TST



		bully 980 TS	bully 980 TST	bully 1180 TS	bully 1180 TST
		ilman letkukelaa	ml. letkurumpu	ilman letkukelaa	ml. letkurumpu
Tekniset tiedot					
Työpaine säädettävissä	bar / MPa	30-180 / 3-18	30-180 / 3-18	30-160 / 3-16	30-160 / 3-16
Maks. sallittu ylipaine, bar	bar / MPa	200 / 20	200 / 20	180 / 18	180 / 18
Sähköliitäntä	V / ~ / Hz / A	400 / 3 / 50 / 11.5	400 / 3 / 50 / 11.5	400 / 3 / 50 / 11.5	400 / 3 / 50 / 11.5
Moottorin kierrosluku	R/min	1400	1400	1400	1400
Veden virtaus	l/min l/h	16 960	16 960	19 1140	19 1140
Tehonotto / tehonanto	kW kW	7.0 5.0	7.0 5.0	7.0 5.0	7.0 5.0
Virtakaapeli	m	7.5	7.5	7.5	7.5
Mitat (P x L x K)	mm	730 / 425 / 970	730 / 425 / 970	730 / 425 / 970	730 / 425 / 970
Paino	kg	65	68	65	68
Puhdistusaineenimu		-	-	-	-
Vakiovarustus					
Letkurumpu		-	●	-	●
Teräskudospaineletku	m	10	15	10	15
Korkeapainepistoolit	Malli	M2000	M2000	M2000	M2000
Tehosuutin	Suuttimen koko	● 055	● 055	● 075	● 075
Rosterinen suihkputki laakasuuttimelle	Suuttimen koko	● D25055	● D25055	● D25075	● D25075

Tuote-nro	403501	40350	403511	40351
-----------	--------	-------	--------	-------

TEKNISET HUIPPUKOHDAT!

PIKAVAIHDON PISTOJÄRJESTELMÄ

Kovetetuilla rosterisilla komponenteilla varustettu pikavaihdon pistojärjestelmä huolehtii varmuuskatkaisupistoolin helposta ja ehdottomasti varmasta liittämisestä kärkikappaleen kanssa.

NAPSAUTUS!



Yksityiskohtaiset tekniset tiedot sivulla 77

KYLMÄVESI - NELJÄLLÄ PYÖRÄLLÄ

Pieni quadro-sarja



		quadro 11/140 TST		quadro 9/170 TST		quadro 12/150 TST	
Tekniset tiedot							
Työpaine säädettävissä	bar / MPa	30-140 / 3-14		30-170 / 3-17		30-150 / 3-15	
Maks. sallittu ylipaine, bar	bar / MPa	155 / 15.5		190 / 19		165 / 16.5	
Sähköliitäntä	V / ~ / Hz / A	230 / 1 / 50 / 14		230 / 1 / 50 / 14		400 / 3 / 50 / 6.8	
Moottorin kierrosnopeus	R/min	1400		1400		1400	
Veden virtaus	l/min l/h	11	660	9	540	12	720
Tehonotto / tehonanto	kW kW	3.3	2.4	3.3	2.4	3.5	2.8
Vesisäiliön tilavuus	l	7		7		7	
Virtakaapeli	m	5		5		7.5	
Mitat (P x L x K)	mm	590 / 360 / 850		590 / 360 / 850		590 / 360 / 850	
Paino	kg	46		46		46	
Puhdistusaineenimu		●		●		●	
Vakiovarustus							
Letkurumpu		●		●		●	
Teräskudospaineletku	m	15		15		15	
Korkeapainepistoolit	Malli	M2000		M2000		M2000	
Tehosuutin	Suuttimen koko	● 045		○ 03		● 045	
Rosterinen suihkuputki laakasuuttimelle	Suuttimen koko	● M20045		○ M2003		● M20045	
Tuote-nro		404411		404431		404421	



Yksityiskohtaiset tekniset tiedot sivulla 78

KYLMÄVESI - NELJÄLLÄ PYÖRÄLLÄ
Keskisuuri quadro-sarja



		quadro 599 TST		quadro 799 TST		quadro 899 TST	
Tekniset tiedot							
Työpaine säädettävissä	bar / MPa	30-150 / 3-15		30-180 / 3-18		30-150 / 3-15	
Maks. sallittu ylipaine, bar	bar / MPa	165 / 16.5		200 / 20		170 / 17	
Sähköliitäntä	V / ~ / Hz / A	230 / 1 / 50 / 14		400 / 3 / 50 / 8.5		400 / 3 / 50 / 8.5	
Moottorin kierrosnopeus	R/min	1400		1400		1400	
Veden virtaus	l/min l/h	10	600	13	780	15	900
Tehonotto / tehonanto	kW kW	3.3	2.4	5.5	4.0	5.5	4.0
Vesisäiliön tilavuus	l	10		10		10	
Virtakaapeli	m	5		7.5		7.5	
Mitat (P x L x K)	mm	780 / 395 / 870		780 / 395 / 870		780 / 395 / 870	
Paino	kg	62		62		62	
Puhdistusaineenimu		●		●		●	
Vakiovarustus							
Letkurumpu		●		●		●	
Teräskudospaineletku	m	20		20		15	
Korkeapainepistoolit	Malli	M2000		M2000		M2000	
Tehosuutin	Suuttimen koko	● 035		● 045		● 06	
Rosterinen suihkuputki laakasuuttimelle	Suuttimen koko	● M20035		● M20045		● D2506	
Tuote-nro		40431		40432		40434	

Kuva Non-Marking -malli (NoM) Info sivulla 58



Yksityiskohtaiset tekniset tiedot sivulla 78-79

KYLMÄVESI - NELJÄLLÄ PYÖRÄLLÄ

Suuri quadro-sarja



Integroitu vesisäiliö
Estää veden puutteen aiheuttaman suurpainepumpun vaurioitumisen.

Roto-Mold runko
Käytännössä särkymätön

Integroitu letkurumpu
Taitettavalla kammella (TST-malli)

Paineensäätö
Työpaine portaattomasti säädettävä

Täyspysäytysjärjestelmä, viivästetty moottorin katkaisu
Suurpainepumpun keventämiseksi

Puhdistusaineenimu

Kuvat: quadro 1000 TST ml. letkurumpu



Veden virtaus < 1000 l/h
Suuren quadro-sarjan muut mallit seuraavalla sivulla

			quadro 800 TST		quadro 1000 TS		quadro 1000 TST	
Tekniset tiedot			ml. letkurumpu		ilman letkukelaa		ml. letkurumpu	
Työpaine säädettävissä	bar / MPa		30-250 / 3-25		30-220 / 3-22		30-220 / 3-22	
Maks. sallittu ylipaine, bar	bar / MPa		270 / 27		250 / 25		250 / 25	
Sähköliitäntä	V / ~ / Hz / A		400 / 3 / 50 / 12		400 / 3 / 50 / 12		400 / 3 / 50 / 12	
Moottorin kierrosluku	R/min		1400		1400		1400	
Veden virtaus	l/min	l/h	13.3	800	16	960	16	960
Tehonotto / tehonanto	kW	kW	7.5	5.5	7.5	5.5	7.5	5.5
Vesisäiliön tilavuus	l		16		16		16	
Virtakaapeli	m		7.5		7.5		7.5	
Mitat (P x L x K)	mm		770 / 570 / 990		770 / 570 / 990		770 / 570 / 990	
Paino	kg		89		82		89	
Puhdistusaineenimu			●		●		●	
Vakiovarustus								
Letkurumpu			●		—		●	
Teräskudospaineletku	m		20		10		20	
Korkeapainepistoolit	Malli		Starlet		Starlet		Starlet	
Turbosuutin	Suuttimen koko		● 04		—		● 05	
Rosterinen suihkuputki laakasuuttimelle	Suuttimen koko		● D2504		● D2505		● D2505	
			Vakiokuljetuskehikko	Rosterinen kuljetuskehikko	Vakiokuljetuskehikko	Rosterinen kuljetuskehikko	Vakiokuljetuskehikko	Rosterinen kuljetuskehikko
Tuote-nro			40423	404230	404211	404219	40421	404210

PROFI VINKKI!

ROSTERINEN KULJETUSKEHIKKO

Suuri quadro-sarja on saatavissa myös rosterisella kuljetuskehikolla.

- korroosiosuoja
- erittäin kestävä



Yksityiskohtaiset tekniset tiedot sivulla 79



Veden virtaus > 1000 l/h

Suuren quadro-sarjan muut mallit edellisellä sivulla

			quadro 1200 TS		quadro 1200 TST	
Tekniset tiedot			ilman letkukelaa		ml. letkurumpu	
Työpaine säädettävissä	bar / MPa		30-180 / 3-18		30-180 / 3-18	
Maks. sallittu ylipaine, bar	bar / MPa		200 / 20		200 / 20	
Sähköliitäntä	V / ~ / Hz / A		400 / 3 / 50 / 12		400 / 3 / 50 / 12	
Moottorin kierrosluku	R/min		1400		1400	
Veden virtaus	l/min	l/h	19	1140	19	1140
Tehonotto / tehonanto	kW	kW	7.5	5.5	7.5	5.5
Vesisäiliön tilavuus	l		16		16	
Virtakaapeli	m		7.5		7.5	
Mitat (P x L x K)	mm		770 / 570 / 990		770 / 570 / 990	
Paino	kg		82		89	
Puhdistusaineenimu			●		●	
Vakiovarustus						
Letkurumpu			—		●	
Teräskudospaineletku	m		10		20	
Korkeapainepistoolit	Malli		Starlet		Starlet	
Turbosuutin	Suuttimen koko		—		● 07	
Rosterinen suihkuputki laakasuuttimelle	Suuttimen koko		● D2507		● D2507	
			Vakiokuljetuskehikko	Rosterinen kuljetuskehikko	Vakiokuljetuskehikko	Rosterinen kuljetuskehikko
Tuote-nro			404221	404229	40422	404220



PROFI VINKKI!

TURBOSUUTIN (VALINNAINEN QUADRO TS)

Pyörivällä pistesuihkulla ja rosterisella putkella. Itsepintaisen lian poistamista varten. Valinnaisesti saatavissa quadro-sarjaa varten ilman letkurumpua.

Lisää sivuilla 60 - 67
(lisävarusteiden yhteensopivuus)

PUHDISTUSVINKKI!


KRÄNZLE-LATTIAPESURI

Kränzle-Round Cleaner -laitteet on suunniteltu pienten ja jopa hyvin suurten lattiapintojen vaivattomaan ja roiskesuojattuun puhdistamiseen. Kuten esim. sisäänajotiet, terassit ja hallit. Myös pystysuorilla pinnoilla, kuten julkisivut, laattaseinät jne.

Round Cleaner -laitteen valikoima sivulla 49



KYLMÄVESI - NELJÄLLÄ PYÖRÄLLÄ
WS-sarja



Kuvat: WS 1000 TS



		WS 800 TS	WS 1000 TS	WS 1200 TS
Tekniset tiedot				
Työpaine säädettävissä	bar / MPa	30-250 / 3-25	30-200 / 3-20	30-180 / 3-18
Maks. sallittu ylipaine, bar	bar / MPa	270 / 27	230 / 23	200 / 20
Sähköliitäntä	V / ~ / Hz / A	400 / 3 / 50 / 12	400 / 3 / 50 / 12	400 / 3 / 50 / 12
Moottorin kierrosluku	R/min	1400	1400	1400
Veden virtaus	l/min l/h	13.3 798	16 960	19 1140
Tehonotto / tehonanto	kW kW	7.5 5.5	7.5 5.5	7.5 5.5
Virtakaapeli	m	7.5	7.5	7.5
Mitat (P x L x K)	mm	670 / 430 / 510	670 / 430 / 510	670 / 430 / 510
Paino	kg	62	62	62
Puhdistusaineenimu		-	-	-
Vakiovarustus				
Letkurumpu		-	-	-
Teräskudospaineletku	m	10	10	10
Korkeapaineistoolit	Malli	Starlet	Starlet	Starlet
Rosterinen suihkputki laakasuuttimelle	Suuttimen koko	04	05	07

Tuote-nro	4131300	4131310	4131320
------------------	----------------	----------------	----------------

TEKNISET HUIPPUKOHDAT!

LETKUNKELAUSLAITTEEN AUTOMATIikka - SARJA

Letkunkelauslaitesarjan automatiikka WS-sarjan optimaalista käyttöä varten seinäkoneistona.

- Letkurumpu rosterisesta teräksestä
- Käännettävä seinäpidike
- Liitosletku 2 m

Lisää sivuilla 59 (Letkurummut / Jälkivarustesarjat)



Yksityiskohtaiset tekniset tiedot sivulla 80

KYLMÄVESI - POLTTOMOOTTORILLA

Profi-Jet-sarja (kannettava)



Kuvat: Profi-Jet B 13/150
Kannettava malli



		Profi-Jet B 13/150		Profi-Jet B 10/200	
Tekniset tiedot					
Työpaine säädettävissä	bar / MPa	30-150 / 3-15		30-200 / 3-20	
Maks. sallittu ylipaine, bar	bar / MPa	170 / 17		220 / 22	
Veden virtaus	l/min l/h	13	780	10	600
Moottori		Honda GX160 LX		Honda GX200 LX	
Mitat (P x L x K)	mm	520 / 360 / 420		520 / 360 / 420	
Paino	kg	33		35	
Kierrosluvun säätö (KS)		-		-	
Puhdistusaineenimu		-		-	
Vakiovarustus					
Letkurumpu		-		-	
Teräskudospaineletku	m	10		10	
Korkeapainepistoolit	Malli	M2000		M2000	
Tehosuutin	Suuttimen koko	-		○ 03	
Säätösuuttimella varustettu rosterinen kärkikappale	Suuttimen koko	● D2505		○ D2503	
Tuote-nro		41170		41182	



TEKNISET HUIPPUKOHDAT!

POLTTOMOOTTORI

Polttomoottorilla varustetuilla Kränzle-painepe-
sureilla voit olla varma tuloksesta, kun kysymy-
ksessä on suurin mahdollinen puhdistusvoima
riippumatta jännitelähteestä.

- Käyttö ilman sähköliitäntää
- Veden imeminen mahdollista erillisestä
säiliöstä

KYLMÄVESI - POLTTOMOOTTORILLA

Profi-Jet-sarja (liikkuva - ilman letkukelaa)



			Profi-Jet B 13/150		Profi-Jet B 10/200		Profi-Jet B 16/220		Profi-Jet B 20/200		Profi-Jet B 16/250	
Tekniset tiedot												
Työpaine säädettävissä	bar / MPa		30-150 / 3-15		30-200 / 3-20		30-220 / 3-22		30-200 / 3-20		30-250 / 3-25	
Maks. sallittu ylipaine, bar	bar / MPa		170 / 17		220 / 22		240 / 24		220 / 22		270 / 27	
Veden virtaus	l/min	l/h	13	780	10	600	16	960	20	1200	16	960
Moottori			Honda GX160 LX		Honda GX200 LX		Honda GX340 LX		Honda GX390 LX		Honda GX390 LX	
Mitat (P x L x K)	mm		770 / 570 / 990		770 / 570 / 990		785 / 570 / 995		785 / 570 / 995		785 / 570 / 995	
Paino	kg		37		38		64 / 65		64 / 65		64 / 65	
Kierrosluvun säätö (KS)			-		-		- / ●		- / ●		- / ●	
Puhdistusaineenimu			-		-		-		-		-	
Vakiovarustus												
Letkurumpu			-		-		-		-		-	
Teräskudospaineletku	m		10		10		10		10		10	
Korkeapainepistoolit	Malli		M2000		M2000		Starlet		Starlet		Starlet	
Tehosuutin	Suuttimen koko		-		○ 03		-		-		-	
Säätösuuttimella varustettu rosterinen kärkikappale	Suuttimen koko		● D2505		○ D2503		● D2505		● D2507		● D25045	
			ilman KS		ilman KS		ilman KS	ml. KS	ilman KS	ml. KS	ilman KS	ml. KS
Tuote-nro			411701		411821		411732	41173	41187	411871	41186	411861

TEKNISET HUIPPUKOHDAT!

KIERROSLUVUN SÄÄTÖ (KS)

Suljettaessa varmuuskatkaisupistooli alennetaan moottorin kierroslukua.

- Pienempi polttoainekulutus
- Pienempi melunpäästö
- Huoltokustannusten pienentäminen



KYLMÄVESI - POLTTOMOOTTORILLA

Profi-Jet-sarja (liikkuva - ml. letkurumpu)



Integroitu letkurumpu
Taitettavalla kammella



Huoltoystävällinen Honda-moottori
Integroidulla öljynpuutteen valvonnalla



Rosterinen kuljetuskehikko
Suojaa korroosiolta



Paineensäätö

Työpaine portaattomasti säädettävä



Kierrosluvun säätö (KS)

Polttoaineen kulumisen pienentämiseksi

Kuvat: Profi-Jet B 16/220
letkurummulla ja kierrosluvun säädöllä



			Profi-Jet B 13/150		Profi-Jet B 10/200		Profi-Jet B 16/220		Profi-Jet B 20/200		Profi-Jet B 16/250	
Tekniset tiedot												
Työpaine säädettävissä		bar / MPa	30-150 / 3-15		30-200 / 3-20		30-220 / 3-22		30-200 / 3-20		30-250 / 3-25	
Maks. sallittu ylipaine, bar		bar / MPa	170 / 17		220 / 22		240 / 24		220 / 22		270 / 27	
Veden virtaus		l/min l/h	13	780	10	600	16	960	20	1200	16	960
Moottori			Honda GX160 LX		Honda GX200 LX		Honda GX340 LX		Honda GX390 LX		Honda GX390 LX	
Mitat (P x L x K)		mm	770 / 570 / 1005		770 / 570 / 1005		785 / 570 / 1005		785 / 570 / 1005		785 / 570 / 1005	
Paino		kg	42		44		71		71		71	
Kierrosluvun säätö (KS)			-		-		●		●		●	
Puhdistusaineenimu			-		-		-		-		-	
Vakiovarustus												
Letkurumpu			●		●		●		●		●	
Teräskudospaineletku		m	20		20		20		20		20	
Korkeapainepistoolit		Malli	M2000		M2000		Starlet		Starlet		Starlet	
Tehosuutin		Suuttimen koko	-		○ 03		-		-		-	
Säätösuuttimella varustettu rosterinen kärkikappale			● D2505		○ D2503		● D2505		● D2507		● D25045	
			ilman KS		ilman KS		ml. KS		ml. KS		ml. KS	
Tuote-nro			411702		411822		411733		411872		411862	



Yksityiskohtaiset tekniset tiedot sivulla 82-83

KYLMÄVESI - POLTTOMOOTTORILLA

B-sarja



Kuvat: B 240 T



			B 170 T		B 240 T		B 230 T		B 270 T	
Tekniset tiedot										
Työpaine säädettävissä	bar / MPa		30-150 / 3-15		30-220 / 3-22		30-200 / 3-20		30-250 / 3-25	
Maks. sallittu ylipaine, bar	bar / MPa		170 / 17		240 / 24		230 / 23		270 / 27	
Veden virtaus	l/min	l/h	12,5	750	16	960	20	1200	16	960
Moottori			Honda GX160 LX		Honda GX340 LX		Honda GX390 LX		Honda GX390 LX	
Mitat (P x L x K)	mm		720 / 570 / 960		720 / 570 / 960		720 / 570 / 960		720 / 570 / 960	
Paino	kg		68		93		93		93	
Puhdistusaineenimu			—		●		●		●	
Kierrosluvun säätö (KS)			—		—		—		—	
Vakiovarustus										
Letkurumpu			●		●		●		●	
Teräskudospaineletku	m		20		20		20		20	
Korkeapainepistoolit	Malli		M2000		Starlet		Starlet		Starlet	
Turbosuutin	Suuttimen koko		● 05		● 05		● 07		● 045	
Säätösuuttimella varustettu rosterinen kärkikappale	Suuttimen koko		● D2505		● D2505		● D2507		● D25045	
			ilman KS		ml. KS		ml. KS		ml. KS	
Tuote-nro			411901		411921		411941		411931	



Yksityiskohtaiset tekniset tiedot sivulla 83

KUUMA VESI - ÖLJYLÄMMITTEINEN

Therm CA-sarja



			therm CA 11/130		therm CA 11/130		therm CA 12/150		therm CA 12/150		therm CA 15/120		therm CA 15/120	
Tekniset tiedot			ilman letkukelaa		ml. letkurumpu		ilman letkukelaa		ml. letkurumpu		ilman letkukelaa		ml. letkurumpu	
Työpaine säädettävissä	bar / MPa		30-130 / 3-13		30-130 / 3-13		30-150 / 3-15		30-150 / 3-15		30-120 / 3-12		30-120 / 3-12	
Maks. sallittu ylipaine, bar	bar / MPa		145 / 14.5		145 / 14.5		165 / 16.5		165 / 16.5		135 / 13.5		135 / 13.5	
Sähköliitäntä	V / ~ / Hz / A		230 / 1 / 50 / 15		230 / 1 / 50 / 15		400 / 3 / 50 / 7.2		400 / 3 / 50 / 7.2		400 / 3 / 50 / 7.2		400 / 3 / 50 / 7.2	
Moottorin kierrosluku	R/min		1400		1400		1400		1400		1400		1400	
Veden virtaus	l/min	l/h	11	660	11	660	12	720	12	720	15	900	15	900
Tehonotto / tehonanto	kW	kW	3.4	2.3	3.4	2.3	3.8	3.0	3.8	3.0	3.8	3.0	3.8	3.0
Vesisäiliön tilavuus	l		4		4		4		4		4		4	
Kuumaveden anto säädettävissä	°C		12-82		12-82		12-80		12-80		12-80		12-80	
Höyrytaso	°C		140		140		140		140		150		150	
Lämmitysteho	kW		55		55		58		58		65		65	
Polttoainesäiliö	l		25		25		25		25		25		25	
Virtakaapeli	m		5		5		7.5		7.5		7.5		7.5	
Mitat (P x L x K)	mm		860 / 580 / 970		860 / 580 / 1220		860 / 580 / 970		860 / 580 / 1220		860 / 580 / 970		860 / 580 / 1220	
Paino	kg		150		171		150		171		150		181	
Puhdistusaineenimu			●		●		●		●		●		●	
Vakiovarustus														
Letkurumpu			—		●		—		●		—		●	
Teräskudospaineletku	m		10		15		10		15		10		15	
Korkeapainepistoolit	Malli		M2000		M2000		M2000		M2000		M2000		M2000	
Rosterinen suihkuputki laakasuuttimelle	Suuttimen koko		● D25045		● D25045		● D25045		● D25045		● D2507		● D2507	

Tuote-nro	414606	414607	414616	414617	414626	414627
-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

NYT VIELÄ PAREMMIN!

VAIHTO KIERRETTÄVÄÄN JÄRJESTELMÄÄN

Sarjat therm-CA ja therm-C varustetaan vastaisuudessa yhtämittaisen mallin asemesta varmuuskatkaisupistooleilla ja suuttimilla, joissa on ruuvisulku.

- Kränzle-lisävarusteen joustava käyttö

Lisätietoja sivulta 49 alkaen (lisävarusteohjelma)



KUUMA VESI - ÖLJYLÄMMITTEINEN

Therm C-sarja



		therm C 11/130	therm C 11/130	therm C 13/180	therm C 13/180	therm C 15/150	therm C 15/150
		ilman letkukelaa	ml. letkurumpu	ilman letkukelaa	ml. letkurumpu	ilman letkukelaa	ml. letkurumpu
Tekniset tiedot							
Työpaine säädettävissä	bar / MPa	30-130 / 3-13		30-180 / 3-18		30-150 / 3-15	
Maks. sallittu ylipaine, bar	bar / MPa	145 / 14.5		200 / 20		170 / 17	
Sähköliitäntä	V / ~ / Hz / A	230 / 1 / 50 / 15		230 / 1 / 50 / 15		400 / 3 / 50 / 8.7	
Moottorin kierrosnopeus	R/min	1400		1400		1400	
Veden virtaus	l/min l/h	11 660	11 660	13 780	13 780	15 900	15 900
Tehonotto / tehonanto	kW kW	3.4 2.3	3.4 2.3	4.8 4.0	4.8 4.0	4.8 4.0	4.8 4.0
Vesisäiliön tilavuus	l	4		4		4	
Kuumaveden anto säädettävissä	°C	12-80		12-80		12-80	
Höyrytaso	°C	140		150		150	
Lämmitysteho	kW	55		60		65	
Polttoainesäiliö	l	25		25		25	
Virtakaapeli	m	5		7.5		7.5	
Mitat (P x L x K)	mm	860 / 580 / 970		860 / 580 / 1220		860 / 580 / 970	
Paino	kg	150		179		150	
Puhdistusaineenimu		●		●		●	
Vakiovarustus							
Letkurumpu		-		●		-	
Teräskudospaineletku	m	10		15		10	
Korkeapainepistoolit	Malli	M2000		M2000		M2000	
Rosterinen suihkuputki laakasuuttimelle	Suuttimen koko	● D25045		● D25045		● D25055	

Tuote-nro	414426	414427	414416	414417	414406	414407
-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

NYT VIELÄ PAREMMIN!

VAIHTO KIERRETTÄVÄÄN JÄRJESTELMÄÄN

Sarjat therm-CA ja therm-C varustetaan vastaisuudessa yhtämittaisen mallin asemesta varmuuskatkaisupistooleilla ja suuttimilla, joissa on ruuvikulku.

■ Kränzle-lisävarusteen joustava käyttö

Lisätietoja sivulta 49 alkaen (lisävarusteohjelma)



Yksityiskohtaiset tekniset tiedot sivulla 85

KUUMA VESI - ÖLJYLÄMMITTEINEN

Therm 1-sarja

MYyntiHITTI



Veden virtaus < 1000 l/h
Suuren Therm 1-sarjan muut mallit seuraavalla sivulla

			therm 635-1		therm 635-1		therm 875-1		therm 875-1		therm 895-1		therm 895-1	
Tekniset tiedot			ilman letkukelaa		ml. letkurumpu		ilman letkukelaa		ml. letkurumpu		ilman letkukelaa		ml. letkurumpu	
Työpaine säädettävissä	bar / MPa		30-130 / 3-13		30-130 / 3-13		30-175 / 3-17.5		30-175 / 3-17.5		30-195 / 3-19.5		30-195 / 3-19.5	
Maks. sallittu ylipaine, bar	bar / MPa		145 / 14.5		145 / 14.5		190 / 19		190 / 19		215 / 21.5		215 / 21.5	
Sähköliitäntä	V / ~ / Hz / A		230 / 1 / 50 / 15		230 / 1 / 50 / 15		400 / 3 / 50 / 8.7		400 / 3 / 50 / 8.7		400 / 3 / 50 / 12		400 / 3 / 50 / 12	
Moottorin kierrosluku	R/min		1400		1400		1400		1400		1400		1400	
Veden virtaus	l/min	l/h	10.6	635	10.6	635	14.6	875	14.6	875	14.9	895	14.9	895
Tehonotto / tehonanto	kW	kW	3.4	2.3	3.4	2.3	4.8	4.0	4.8	4.0	6.4	5.5	6.4	5.5
Vesisäiliön tilavuus	l		4		4		4		4		4		4	
Kuumaveden anto säädettävissä	°C		12-89		12-89		12-87		12-87		12-86		12-86	
Höyrytaso	°C		145		145		155		155		155		155	
Lämmitysteho	kW		55		55		60		60		65		65	
Polttoainesäiliö	l		35		35		35		35		35		35	
Virtakaapeli	m		5		5		7.5		7.5		7.5		7.5	
Mitat (P x L x K)	mm		1050 / 800 / 1015		1050 / 800 / 1300		1050 / 800 / 1015		1050 / 800 / 1300		1050 / 800 / 1015		1050 / 800 / 1300	
Paino	kg		212		218		212		218		217		223	
Puhdistusaineenimu			●		●		●		●		●		●	
Vakiovarustus														
Letkurumpu			—		●		—		●		—		●	
Teräskudospaineletku	m		10		20		10		20		10		20	
Korkeapainepistoolit	Malli		Starlet		Starlet		Starlet		Starlet		Starlet		Starlet	
Rosterinen suihkuputki laakasuuttimelle	Suuttimen koko		● D25045		● D25045		● D25045		● D25045		● D25045		● D25045	

Tuote-nro	41349	413491	41342	413421	41352	413521
-----------	-------	--------	-------	--------	-------	--------

TEKNISET HUIPPUKOHDAT!

DIGITAALINEN TERMOSTAATTI

therm-1 -sarjan painepesurit on varustettu digitaalisella termostaatilla, joka yhdistää suuren määrän käyttöä ja huoltoa koskevia etuja.

- Älykäs järjestelmänalyysi
- Polttoainekustannusten pienentäminen kohdetta koskevan lämpötilan määrittämisen ansiosta
- Käyttötuntien helppo lukeminen



Yksityiskohtaiset tekniset tiedot sivulla 86-87



Veden virtaus > 1000 l/h
Suuren Therm 1-sarjan muut mallit edellisellä sivulla

Tehonotto / tehonanto			therm 1165-1		therm 1165-1	
Vesisäiliön tilavuus			4		4	
Kuumaveden anto säädettävissä			12-82		12-82	
Höyrytaso			155		155	
Lämmitysteho			78		78	
Polttoainesäiliö			35		35	
Virtakaapeli			7.5		7.5	
Mitat (P x L x K)			1050 / 800 / 1015		1050 / 800 / 1300	
Paino			217		223	
Puhdistusaineenimu			●		●	
Vakiovarustus			-		●	
Letkurumpu			-		●	
Teräskudospaineletku			10		20	
Korkeapainepistoolit			Malli		Starlet	
Rosterinen suihkuputki laakasuuttimelle			Suuttimen koko		● D2507	

Tuote-nro	41353	413531
-----------	-------	--------



Kuva Non-Marking -malli (NoM) Info sivulla 58

Yksityiskohtaiset tekniset tiedot sivulla 87

KUUMA VESI - ÖLJYLÄMMITTEINEN TEKNISET HUIPPUKOHDAT

KRÄNZLE-THERM ASETTAA LAATUVAKIONAIN EDISTYKSELLISTEN TEKNISET ETUJEN MYÖTÄ!

Kränzle therm kuumavesipainepesurit pitävät sisällään monta edistyksellistä Kränzlen innovoimaa teknistä ratkaisua, jotka takaavat koneen turvallisen ja pitkän käyttöiän. Kränzle term kuumavesipainepesurit ovat erittäin turvallisia käyttöä, ympäristöystävällisiä, puhtaita ja hiljaisia. Kränzle therm kuumavesipesurit edustavat laadullista huippua toiminnoiltaan ja turvallisuudeltaan.

- 1. VAROVENTTIILI**
suojaa liian korkealta ylipaineelta.
- 2. VIRTAVUOKKA**
estää veden puuttuessa kuumennuskammion ylikuumenemisen.
- 3. PAINEKYTKIN**
olttamisen vapautus vain, kun työpaine on olemassa.
- 4. EROPAINEKYTKIN**
ohjaa automaattista katkaisua, kun varmuuskatkaisupistooli pysyy suljettuna 30 sekuntia.
- 5. YLIVIRTALAUKAISIN**
kytkee painepesurin pois päältä, kun poltinliekki sammuu.
- 6. OPTINEN LIEKINVALVONTA**
kkytkee polttoaineen syötön pois päältä, kun poltinliekki sammuu.
- 7. PAINEENSÄÄTÖVENTTIILI**
mahdollistaa vesimäärän ja vedepaineen portaattoman säätämisen sekä paineettoman ohituskäytön.



DIGITAALINEN TERMOSTAATTI therm-1-sarja

KÄYTTÖMUOTO 1: TERMOSTAATIN SÄÄTÖ °C


Haluttu veden lämpötila esiasetetaan °C:na. Termostaatti mittaa lämpötilan kuumennuskierukan lopussa ja ohjaa poltinta, kunnes haluttu lämpötila on saavutettu. (TOSI-lämpötila näytetään näytössä.)

KÄYTTÖMUOTO 2: POLTINTEHO %:NA

Poltin kytetään päälle ja pois päältä asetetun prosenttiluvun perusteella (ASETUS-arvo) vastaavalla kellopulssitaajuudella. Veden lämpötila näytetään kuumennuskierukan lopussa °C:na TOSI-arvona. Tämän käyttömuodon etu on asteen tarkasti pidetty veden lämpötila (+/- 1 °C), myös käytössä osamäärillä ja matalammilla lämpötiloilla.

KÄYTTÖTUNTILASKURI

huoltovälien helpoksi laskemiseksi.



SOPIVA LISÄVARUSTE JOKAISTA
PUHDISTUSTEHTÄVÄÄ VARTEN!

PROFI VINKKI!

KRÄNZLE-LISÄVARUSTEOHJELMA

Kränzle-lisävarusteohjelmalla laajennat painepesurisi käyttöä. Löydä monipuoliset käyttömahdollisuudet ja kohtaa mikä tahansa puhdistustehtävä.

Löydä nopeasti painepesuriisi sopiva lisävaruste.

Lisää sivuilla 60 - 67
(Vakiolaitteiden lisävarusteiden yhteensopivuus)

LATTIAPESURI



Round Cleaner UFO lyhyt		
Ø	mm	300
Maks. työpaine	bar / MPa	180 / 18
Maks. veden virtaus	l/min	12
Maks. lämpötila	°C	60
Paino	kg	1.9
Tuloaukko	M22x1.5 AG	
Suuttimen koko	045	
■ pienille ja keskisuurille pinnoille		
Tuote-nro		41855



Round Cleaner UFO pitkä		
Ø	mm	300
Maks. työpaine	bar / MPa	180 / 18
Maks. veden virtaus	l/min	12
Maks. lämpötila	°C	60
Paino	kg	2.2
Tuloaukko	M22x1.5 AG	
Suuttimen koko	045	
■ pienille ja keskisuurille pinnoille		
Tuote-nro		41850



Round Cleaner UFO pitkä ruostumaton teräs		
Ø	mm	350
Maks. työpaine	bar / MPa	210 / 21
Maks. veden virtaus	l/min	15
Maks. lämpötila	°C	60
Paino	kg	5.5
Tuloaukko	M22x1.5 AG	
Suuttimen koko	045	055
■ pienille ja keskisuurille pinnoille		
Tuote-nro	41861	41860



Round Cleaner Ruostumaton teräs		
Ø	mm	300
Maks. työpaine	bar / MPa	250 / 25
Maks. veden virtaus	l/min	15
Maks. lämpötila	°C	60
Paino	kg	4.4
Tuloaukko	M22x1.5 AG	
Suuttimen koko vakiona	055	
■ keskisuurille ja suurille pinnoille		
Tuote-nro		41105



Round Cleaner Ruostumaton teräs		
Ø	mm	420
Maks. työpaine	bar / MPa	250 / 25
Maks. veden virtaus	l/min	19
Maks. lämpötila	°C	60
Paino	kg	9
Tuloaukko	M22x1.5 AG	
Suuttimen koko vakiona	055	
■ suurille ja jopa hyvin suurille pinnoille		
Tuote-nro		41106



Round Cleaner Ruostumaton teräs		
Ø	mm	520
Maks. työpaine	bar / MPa	250 / 25
Maks. veden virtaus	l/min	19
Maks. lämpötila	°C	60
Paino	kg	16
Tuloaukko	M22x1.5 AG	
Suuttimen koko vakiona	055	
■ suurille ja jopa hyvin suurille pinnoille		
Tuote-nro		41107



Ilmoita tilauksessa painepesurin tekniset tiedot.

PESUHARJAT / ROISKESUOJA



UUSI!	
Pyörivä pesuharja - pitkä malli	
Harjapää Ø	mm 180
Jatke r uostumatonta terästä mm	1000
Maks. lämpötila °C	35
Tuloaukko	Pistonippa D12
■ pikavaihdon pistojärjestelmällä ■ ajoneuvojen ja julkisivujen itsepintaisten likaantumisten hellävaraiseen puhdistukseen	
Tuote-nro	410507



UUSI!	
Poikittainen pesuharja - pitkä malli	
Harjapää Ø	mm 240x90
Jatke r uostumatonta terästä mm	1000
Maks. lämpötila °C	35
Tuloaukko	Pistonippa D12
■ pikavaihdon pistojärjestelmällä ■ ajoneuvojen ja julkisivujen itsepintaisten likaantumisten hellävaraiseen puhdistukseen	
Tuote-nro	128062



Kuva Poikittainen pesuharja - pitkä malli



Pesuharja pyörivä	
Harjapää Ø	mm 180
Jatke r uostumatonta terästä mm	400
Maks. lämpötila °C	35
Tuloaukko	M22x1.5 AG
■ ajoneuvojen ja julkisivujen itsepintaisten likaantumisten hellävaraiseen puhdistukseen	
Tuote-nro	410501



Pesuharja poikittainen	
Harjapää P x L	mm 240x90
Maks. lämpötila °C	35
Tuloaukko	M22x1.5 AG
■ ajoneuvojen ja julkisivujen itsepintaisten likaantumisten hellävaraiseen puhdistukseen	
Tuote-nro	410500



Pesuharja litteä	
Harjapää P x L	mm 180x65
Maks. lämpötila °C	35
Tuloaukko	M22x1.5 AG
■ ajoneuvojen ja julkisivujen itsepintaisten likaantumisten hellävaraiseen puhdistukseen	
Tuote-nro	41073



Kuva Poikittainen pesuharja - pitkä malli



Roiskesuoja	
Ø alhaalla	mm 280x190
■ kaikille pesukärkikappaleille ■ Sammaliin peittyneiden polkujen puhdistus ilman roiskevettä	
Tuote-nro	132600

Ilmoita tilauksessa painepesurin tekniset tiedot.

VAAHTOSUIHKUTTIMIT / PUHDISTUSAINEET / ÖLJY



Vaahtosuihkuttimet - Ruuvisulku			
Maks. työpaine	bar / MPa	250 / 25	
Maks. lämpötila	°C	30	
Paino	kg	0.34	0.38
Tuloaukko	M22x1.5 AG		
Suuttimen koko	03		
Säiliö	Litran	1	2
■ ruuvisulku ■ Tehokkaan vaahdon aikaansaaminen			
Tuote-nro	135301	135311	



Vaahtosuihkuttimet - Pikavaihdon pistojärjestelmä			
Maks. työpaine	bar / MPa	250 / 25	
Maks. lämpötila	°C	30	
Paino	kg	0.35	0.39
Tuloaukko	Pistonippa D12		
Suuttimen koko	03		
Säiliö	Litran	1	2
■ pikavaihdon pistojärjestelmällä ■ Tehokkaan vaahdon aikaansaaminen			
Tuote-nro	135303	135313	



Puhdistusaineet Imusarja		
Tuloaukko	M22x1.5 AG	
Suuttimen koko	028	042
■ ml. säätösuihtimella varustettu rosterinen kärkikappale ■ Nestemäisten puhdistusaineiden imeminen		
Tuote-nro	133767	133766



Yleispuhdistusaine Alfa Neutral			
pH-arvo**	10.9		
Säiliö	Litran	1	5 25
■ Yleispuhdistusaine voimakkaiden likaantumisten poistamiseksi			
Tuote-nro	412576	412589	412588



Vaahtopuhdistusaine Alfa Plus			
pH-arvo**	13.2		
Säiliö	Litran	5	25
■ Erikoispuhdistusaine poistamiseksi ja puhdistamiseksi			
Tuote-nro	412700	412709	



Erikoispuhdistusaine Alfa Marine			
pH-arvo**	13.5		
Säiliö	Litran	5	25
■ moottorien puhdistamiseksi ■ erityisesti palovahingon saneeraamiseksi ■ Alkalinen, vesiohennettava			
Tuote-nro	412584	412583	



Kalkin irrottaja (Rikaste)		
pH-arvo**	1.0	
Säiliö	Litran	1 12 x 1
■ Kuuma- ja kylmävesipainepesurin kalkinpoisto ■ Kalkkikivikerrostumien poisto		
Tuote-nro	412580	412570



Kuva Vaahtosuihkuttimet



Vaihteistoöljy / Tehovaihteistoöljy		
Täyttömäärä l	1	1
painepumpuille	AZ / AP / APG	AM / AQ
■ 400922: Vaihteistoöljy ■ 400932: Tehovaihteistoöljy		
Tuote-nro	400922	400932

Tärkeä ohje:
Käytettäessä kemiallisia puhdistusaineita on huomioitava ja noudatettava kyseisiä asetuksia, määräyksiä, turvaohjeita sekä käyttöturvallisuustiedotteita.

**pH-arvo: Laimentamaton tila
On suositeltavaa testata puhdistusaine ennen puhdistuksen aloittamista puhdistettavalla pinnalla.

Ilmoita tilauksessa painepesurin tekniset tiedot.

PAINEPESURIN LISÄVARUSTEOHJELMA

KÄRKIKAPPALEET RUUVISULKU



Rosterinen suihkuputki laakasuuttimelle

- rosterisella teräsputkella
- Tuloaukko: M22x1.5 AG

Suuttimen koko	Pituus mm	Tuote-nro
M20028	500	12393-M20028
M2003	500	12393-M2003
M20042	500	12393-M20042
M20045	500	12393-M20045
D2507	500	12393-D2507
M2008	600	123922-M2008
M2010	600	123922-M2010
M2011	600	123922-M2011
M20035	600	123922-M20035
M20045	600	123922-M20045
M20125	600	123922-M20125
D2504	600	123922-D2504
D2505	600	123922-D2505
D2506	600	123922-D2506
D2507	600	123922-D2507
D25045	600	123922-D25045



Säätösuuttimella varustettu rosterinen kärkikappale

- rosterisella teräsputkella
- maks. 250 bar / 25 MPa
- Tuloaukko: M22x1.5 AG
- maks. 150 °C

Suuttimen koko	Pituus mm	Tuote-nro
M20042	500	12701-M20042
D2503	600	12395-D2503
D2504	600	12395-D2504
D2505	600	12395-D2505
D2507	600	12395-D2507
D25045	600	12395-D25045
D25055	600	12395-D25055



Vario-Jet -suutin

- rosterisella teräsputkella
- maks. 16 l/min
- maks. 200 bar / 20 MPa
- Tuloaukko: M22x1.5 AG
- maks. 80 °C

Suuttimen koko	Pituus mm	Tuote-nro
03	500	411568-03
042	500	411568-042
055	500	411568-055



Tehosuuttimet

- rosterisella teräsputkella
- maks. 20 l/min
- maks. 220 bar / 22 MPa
- Tuloaukko: M22x1.5 AG
- maks. 70 °C

Suuttimen koko	Pituus mm	Tuote-nro
028	500	41570-028
03	500	41570-03
042	500	41570-042
045	500	41570-045
055	500	41570-055
07	500	41570-07
035	600	46150
045	600	461501
055	600	461503
06	600	461502



Turbosuutin

- rosterisella teräsputkella
- maks. 30 l/min
- maks. 320 bar / 32 MPa
- Tuloaukko: M22x1.5 AG
- maks. 80 °C


Suuttimen koko	Pituus mm	Tuote-nro
04	600	41072
045	600	410723
05	600	41580-05
055	600	410724
07	600	410727
08	600	410728
10	600	41580-10
11	600	41580-11



Kuva Malli ruuvivulku

PAINEPESURIN LISÄVARUSTEOHJELMA


KÄRKIKAPPALEET PIKAVAIHDON PISTOJÄRJESTELMÄLLÄ



Rosterinen suihkuputki laakasuuttimelle

- rosterisella teräsputkella
- kahvakuorilla
- Tuloaukko: Pistonippa D12

Suuttimen koko	Pituus mm	Tuote-nro
D2503	1000	12420-D2503
D25045	1000	12420-D25045
D25055	1000	12420-D25055
D2507	1000	12420-D2507
D25075	1000	12420-D25075
D4011	1000	12420-D4011
D40125	1000	12420-D40125
D4015	1000	12420-D4015
D40175	1000	12420-D40175
D4020	1000	12420-D4020
ilman suutinta	1000	12420-XXX
ilman suutinta	1250	124220-XXX



Säätösuuttimella varustettu rosterinen kärkikappale

- rosterisella teräsputkella
- kahvakuorilla
- Tuloaukko: Pistonippa D12

Suuttimen koko	Pituus mm	Tuote-nro
ilman suutinta	1000	132061
ilman suutinta	1500	132062



Kuva Malli pikavaihdon pistojärjestelmällä



Tehosuutin

- rosterisella teräsputkella
- maks. 20 l/min
- maks. 220 bar / 22 MPa
- kahvakuorilla
- maks. 70 °C
- Tuloaukko: Pistonippa D12

Suuttimen koko	Pituus mm	Tuote-nro
045	1000	12425-045
055	1000	12425-055
06	1000	12425-06
07	1000	12425-07
075	1000	12425-075
R 1/4" AG	1000	12442



Turbosuutin

- rosterisella teräsputkella
- maks. 30 l/min
- maks. 320 bar / 32 MPa
- kahvakuorilla
- maks. 80 °C
- Tuloaukko: Pistonippa D12

Suuttimen koko	Pituus mm	Tuote-nro
04	1000	12430-04
045	1000	12430-045
055	1000	12430-055
07	1000	12430-07
10	1000	12430-10
11	1000	12430-11
12	1000	12430-12
15	1000	12430-15
18	1000	12430-18
20	1000	12430-20
R 1/4" AG	1000	12442

PROFI VINKKI!

PIKAVAIHDON PISTOJÄRJESTELMÄ

Lähes kaikki Kränzle-painepesurit, joilla on kierrättävä järjestelmä, voidaan tilata myös pikavaihdon pistojärjestelmällä.


Käytettävyys sivuilla 74 - 87 (Tekniset tiedot)

PAINEPESURIN LISÄVARUSTEOHJELMA

ERIKOISKÄRKIKAPPALEET



Kaksoiskärkikappale - lyhyt	
Tuloaukko	M22x1.5 AG
Suuttimen koko vakiona **	D3035
Mitat P x L mm	90x90
■ Suutin avattu = suuri paine ■ 1. + 2. Suutin avattu = pienpaine ■ työpaineen säätämiseksi portaattomasti	
Tuote-nro	121315



Kaksoiskärkikappale - kierrettävällä nupilla	
Tuloaukko	M22x1.5 AG
Suuttimen koko vakiona **	D3035
Pituus mm	660 1000
■ Rosterinen kärkikappale kierrettävällä nupilla ■ työpaineen säätämiseksi portaattomasti	
Tuote-nro	121316 121317



Kaksoiskärkikappale - kierrettävällä nupilla	
Tuloaukko	M22x1.5 AG
Suuttimen koko vakiona **	D3035
Pikavaihdon pistojärjestelmä	- - ●
Pituus mm	660 1000 1000
■ Rosterinen kärkikappale kierrettävällä käsikahvalla ■ työpaineen säätämiseksi portaattomasti	
Tuote-nro	121311 12131 12133



Kärkikappale, ruostumatonta terästä - säätösuuttimella - lyhyt	
Tuloaukko	Pistonippa D12
Poistoaukko	M22x1.5 IG
Pituus mm	340
■ pikavaihdon pistojärjestelmällä ■ kahvakuorilla	
Tuote-nro	132060



Suihkuputki WC:n puhdistukseen	
Tuloaukko mm	M22x1.5 AG
Suuttimen koko	D25055
Pituus mm	500
■ rosterisella teräsputkella ■ vaikeapääsyisiä alueita varten, esim. vessoissa	
Tuote-nro	41076



Kuva Kärkikappale, ruostumatonta terästä, säätösuuttimella - lyhyt malli



Alustanpesusuihkuputki	
Tuloaukko	M22x1.5 AG
Suuttimen koko	4007
Pituus mm	1000
■ rosterisella teräsputkella ■ vaikeapääsyisiä alueita varten, esim. ajoneuvopohjat	
Tuote-nro	41075




Taitettu kärkikappale - yhyt	
Tuloaukko	M22x1.5 AG
Suuttimen koko	
Pituus mm	670
■ Portaaton säätö 20-140° ■ vaikeapääsyisiä alueita varten, esim. ajoneuvopohjat	
Tuote-nro	121800-XXX



Taitettu kärkikappale pitkä - käsikahvalla Alustanpesusuihkuputki	
Tuloaukko	Pistonippa D12
Suuttimen koko	
Pituus mm	1100
■ Portaaton säätö 20-140° ■ vaikeapääsyisiä alueita varten, esim. ajoneuvopohjat	
Tuote-nro	121801-XXX

PAINEPESURIN LISÄVARUSTEOHJELMA

KÄRKIKAPPALEIDEN JATKEET / SOVITIN / VESISUODATTIMET



Kärkikappaleenjatke - ruuvisulku	
Tuloaukko	M22x1.5 AG
Poistoaukko	M22x1.5 IG
Pituus mm	500 1000
■ rosterisella teräsputkella ■ ajoneuvojen ja julkisivujen itsepintaisten likaantumisten hellävaraiseen puhdistukseen	
Tuote-nro	150048 41154



Kärkikappaleenjatke - ruuvisulku	
Tuloaukko	M22x1.5 AG
Poistoaukko	M22x1.5 IG
Pituus mm	1250
■ rosterisella teräsputkella ■ kahvakuorilla ■ ajoneuvojen ja julkisivujen itsepintaisten likaantumisten hellävaraiseen puhdistukseen	
Tuote-nro	411542



Kuva Suihkuputken jatkeet



Kärkikappalesovitin - kahvakuorilla	
Tuloaukko	Pistonippa D12
Poistoaukko	M22x1.5 IG
Pituus mm	400
■ Voit käyttää Kränzle lisä varuste ruuvaamalla turvallisuuden tappio aseet Quick-Change plug-in-järjestelmä	
Tuote-nro	12440



Kärkikappalesovitin	
Tuloaukko	Pistonippa D12
Poistoaukko	M22x1.5 IG
Pituus mm	100
■ Voit käyttää Kränzle lisä varuste ruuvaamalla turvallisuuden tappio aseet Quick-Change plug-in-järjestelmä	
Tuote-nro	12441



Sovitin - suoralla kaasukanavaliitännällä	
Ø mm	200
■ käytettävissä öljylämmitteisten painepesurien rakenteissa sisätiloissa ■ kaikille öljylämmitteisen therm-sarjan koneille	
Tuote-nro	44192



Vesisuodattimet	
Tuloaukko	R 3/4" AG R 3/4" AG
Poistoaukko	R 3/4" IG R 3/4" IG
■ 13310: Poistoaukko messinkiä ■ 133003: Tulo- ja poistoaukko messinkiä	
Tuote-nro	13310 133003



Vesisuodattimet	
Tuloaukko	R 3/4" AG
Poistoaukko	R 3/4" IG
■ Tulo- ja poistoaukko messinkiä	
Tuote-nro	133201



Takavirtausesto	
Tuloaukko	R 3/4" IG
Poistoaukko	R 3/4" AG
■ ilmaventtiilillä	
Tuote-nro	410164

**Pienpainesuutin vakiona. Suurpainesuutin on tilattavissa erikseen.

PAINEPESURIN LISÄVARUSTEOHJELMA

PAINELETKUT



Teräskudospaineletku Vakiona								
■ teräskudoksisella sisuksella								
DN	Pituus m	Kudossisuus SN	Maks. työpaine bar / MPa	Maks. lämpötila °C	Tuloaukko	Poistoaukko	Poistoaukon ruuvi- sulku kierrettävissä	Tuote-nro
6	10	1	210 / 21	155	M22x1.5 IG	M22x1.5 IG	—	43416
6	15	1	210 / 21	155	M14x1.5 IG	M22x1.5 IG	—	40170
6	15	1	210 / 21	155	Nippa kierrettävissä	M22x1.5 IG	—	48015
6	15	1	210 / 21	155	M22x1.5 IG	M22x1.5 IG	—	43829
6	20	1	210 / 21	155	M22x1.5 IG	M22x1.5 IG	—	434161
8	10	1	220 / 22	155	M22x1.5 IG	M22x1.5 IG	●	44878
8	15	1	220 / 22	155	M22x1.5 IG	M22x1.5 IG	●	44879
8	10	2	400 / 40	155	M22x1.5 IG	M22x1.5 IG	●	41081
8	20	2	400 / 40	155	M22x1.5 IG	M22x1.5 IG	●	443812
8	20	2	400 / 40	155	M22x1.5 IG	M22x1.5 IG	●	41083
8	25	2	400 / 40	155	M22x1.5 IG	M22x1.5 IG	●	41084
8	30	2	400 / 40	155	M22x1.5 IG	M22x1.5 IG	●	41080



Teräskudospaineletku Non-Marking (NoM)								
■ teräskudoksisella sisuksella. Kulutuksenkestävät ja herkästi likaantuvat letkun ulkopinnat								
DN	Pituus m	Kudossisuus SN	Maks. työpaine bar / MPa	Maks. lämpötila °C	Tuloaukko	Poistoaukko	Poistoaukon ruuvi- sulku kierrettävissä	Tuote-nro
6	10	1	210 / 21	155	M22x1.5 IG	M22x1.5 IG	—	434162
6	15	1	210 / 21	155	M14x1.5 IG	M22x1.5 IG	—	401701
6	15	1	210 / 21	155	Nippa kierrettävissä	M22x1.5 IG	—	480151
6	15	1	210 / 21	155	M22x1.5 IG	M22x1.5 IG	—	438291
6	20	1	210 / 21	155	M22x1.5 IG	M22x1.5 IG	—	434163
8	10	2	400 / 40	155	M22x1.5 IG	M22x1.5 IG	●	410811
8	15	2	400 / 40	155	M22x1.5 IG	M22x1.5 IG	●	410821
8	20	2	400 / 40	155	M22x1.5 IG	M22x1.5 IG	●	443813
8	20	2	400 / 40	155	M22x1.5 IG	M22x1.5 IG	●	410831
8	25	2	400 / 40	155	M22x1.5 IG	M22x1.5 IG	●	410841
8	30	2	400 / 40	155	M22x1.5 IG	M22x1.5 IG	●	410801

PROFI VINKKI!

NON-MARKING (NoM)

Lähes kaikki Kränzle-painepesurit on saatavissa myös erikoismallina. Tummien kumijalkien estämiseksi herkällä vaaleilla latioilla.

- Pyörät valkoisella rengaskumilla
- Harmaa paineletku

Käytettävyyssivuilla 74 - 87 (Tekniset tiedot)



Letkunliitin	
Tuloaukko	M22x1.5 AG
Poistoaukko	M22x1.5 AG
Tuote-nro	13286

Ilmoita tilauksessa painepesurin tekniset tiedot.

PAINEPESURIN LISÄVARUSTEOHJELMA

LETKURUMMUT / JÄRJESTELYJÄRJESTELMÄ



Teräskudospaineletku Liitosletku			
DN		8	8
Pituus	m	1	2
Kudossisuus	SN	2	1
Maks. työpaine	bar / MPa	400 / 40	220 / 22
Maks. lämpötila	°C	155	155
Tuloaukko		M22x1.5 IG	M22x1.5 IG
Poistoaukko		M22x1.5 IG	M22x1.5 IG
■ suurpainepumpun liittämiseksi letkurummun kanssa			
Tuote-nro		41265	412651



Letkurumpu - Jälkivarustesarja					
Maks. työpaine	bar / MPa	210 / 21	220 / 22	400 / 40	400 / 40
Pituus	m	15	15	20	20
Laitesarjalle		K 2000	therm CA therm C	Profi-Jet	therm 1
■ ml. teräskudospaineletku ja liitosletku					
Tuote-nro		481001	441521	412591	443921



Seinäpidike Butler		
Mitat P x L x K	mm	425x240x280
■ Toimitus ilman lisävarustetta ■ lisävarusteiden tilaa säästäväksi säilyttämiseksi		
Tuote-nro		41262



Letkunkelauslaitteen automatiikka - Pohja			
Letkun pituudelle	m	20 (DN8)	30 (DN8)
■ Malli ruostumaton teräs ■ ilman seinäpidikettä ja paineletkua (tilattavissa erilleen)			
Tuote-nro		412597	412598



Seinäpidike			
Letkun pituudelle	m	20 (DN8)	30 (DN8)
■ Malli ruostumaton teräs ■ Käännettävä seinäpidike letkunkelauslaitteen automatiikkaa varten			
Tuote-nro		412601	412602



Letkunkelauslaitteen automatiikka - sarja			
Paineletku	m	20 (DN8)	30 (DN8)
Liitosletku	m	2	2
■ Malli ruostumaton teräs ■ ml. paineletku ja liitosletku ■ ml. käännettävä seinäpidike			
Tuote-nro		412681	412691

VIHJE!

Ilmoita tilauksessa painepesurin tekniset tiedot.

LISÄVARUSTEIDEN YHTEENSOPIVUUS

VAKIOLAITTEIDEN LISÄVARUSTEET

- Ei yhteensopiva
- Vakiona
- Valinnaisesti
- Valinnaisesti - sovitimmella (Sivu 57)
- ▲ Vakiona - pikavaihdon pistojärjestelmällä varustettuja laitteita varten (Käytettävyyss sivuilla 74-87)
- △ Valinnaisesti - pikavaihdon pistojärjestelmällä varustettuja laitteita varten (Käytettävyyss sivuilla 74-87)

Lisävarusteet	Yksityiskohdat	Tuote-nro																
LATTIAPESURI	Sivu 49	Suuttimen koko																
Round Cleaner UFO lyhyt, Ø 300	045	41855	-	○	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	-	-	-
Round Cleaner UFO pitkä, Ø 300	045	41850	-	○	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	-	-	-
Round Cleaner UFO pitkä ruostumaton teräs, Ø 350	045	41861	-	○	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	-	-	-
Round Cleaner UFO pitkä ruostumaton teräs, Ø 350	055	41860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	□	□	□	□
Round Cleaner Ruostumaton teräs, Ø 300	055	41105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	□	□	□	□
Round Cleaner Ruostumaton teräs, Ø 420	055	41106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	□	□	□	□
Round Cleaner Ruostumaton teräs, Ø 520	055	41107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	□	□	□	□
PESUHARJAT	Sivu 50																	
Pyörivä pesuharja - pitkä malli		410507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△	△	△	△
Poikittainen pesuharja - pitkä malli		128062	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△	△	△	△
Pyörivä pesuharja		410501	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	□	□	□	□
Poikittainen pesuharja		410500	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	□	□	□	□
Pesuharja litteä		41073	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	□	□	□	□
ROISKESUOJA	Sivu 50																	
Roiskesuoja		132600	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
VAAHTOSUIHKUTTIMET	Sivu 51	Suuttimen koko																
Vaahtosuihkuttimet - Ruuvisulku		135301 135311	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
Vaahtosuihkuttimet - Pikavaihdon pistojärjestelmä		135303 135313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○
Puhdistusaineet Imusarja	028	133767	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puhdistusaineet Imusarja	042	133766	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUHDISTUSAINHEET / ÖLJY	Sivu 51																	
Yleispuhdistusaine Alfa Neutral	1 L 5 L 25 L	412576 412589 412588	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vaahtopuhdistusaine Alfa Plus	5 L 25 L	412700 412709	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Erikoispuhdistusaine Alfa Marine	5 L 25 L	412584 412583	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kalkin irrottaja (Rikaste)	1 L 12x1 L	412580 412570	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tehovaihteistoöljy	1 L	400932	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PUTKENPUHDISTUSLETKUT	Sivu 52	Pituus m																
Putkenpuhdistusletku	10	410581	-	○	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	□	□	□
Putkenpuhdistusletku	15	41058	-	○	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	□	□	□
Putkenpuhdistusletku	20	410582	-	○	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	□	□	□
Putkenpuhdistusletku	25	410583	-	○	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	□	□	□
Putkenpuhdistusletku	30	410584	-	○	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	□	□	□
Putkenpuhdistusletku etuporausreiällä	10	410581-F	-	○	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	□	□	□
Putkenpuhdistusletku etuporausreiällä	15	41058-F	-	○	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	□	□	□
Putkenpuhdistusletku etuporausreiällä	20	410582-F	-	○	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	□	□	□
Putkenpuhdistusletku etuporausreiällä	25	410583-F	-	○	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	□	□	□
Putkenpuhdistusletku etuporausreiällä	30	410584-F	-	○	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	□	□	□
TYPERYS	Sivu 52	Suuttimen koko																
Hiekkapuhallusinjektori	D00055	41068	-	○	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	□	□	□
Imuletku - imusodattimella		150383	○	-	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Liejuimuri	M20055	41104	-	○	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○
Liejuimuri Ruostumaton teräs	D00045	41801	-	○	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○
Liejuimuri Sovitin	045	418030	-	○	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○

Sivu 22-23	Sivu 24-25	Sivu 26-28	Sivu 30-31	Sivu 32-33	Sivu 34-35	Sivu 36-37	Sivu 38-39	Sivu 40-41	Sivu 42-43	Sivu 44-46
quadro 11/140 TST	quadro 599 TST	quadro 800 TST	WS 800TS	Profi-Jet B 13/150	Profi-Jet B 13/150	Profi-Jet B 13/150	B 170 T	therm CA 11/130	therm C 11/130	therm 635-1
quadro 9/170 TST	quadro 799 TST	quadro 1000 TS	WS 1000 TS	Profi-Jet B 10/200	Profi-Jet B 10/200	Profi-Jet B 10/200	B 240 T	therm CA 12/150	therm C 13/180	therm 875-1
quadro 12/150 TST	quadro 899 TST	quadro 1000 TST	WS 1200 TS	Profi-Jet B 16/220	Profi-Jet B 16/220	Profi-Jet B 16/220	B 230 T	therm CA 15/120	therm C 15/150	therm 895-1
		quadro 1200 TS		Profi-Jet B 20/200	Profi-Jet B 20/200	Profi-Jet B 20/200	B 270 T	therm CA 15/120		therm 1165-1
		quadro 1200 TST		Profi-Jet B 16/250	Profi-Jet B 16/250	Profi-Jet B 16/250				
404411	40431	40423 404230	4131300	41170	411821	411702	411901	414606 414607	414426 414427	41349 413491
404431	40432	404211 404219	4131310	41182	411732 41173	411822	411921	414616 414617	414416 414417	41342 413421
404421		40421 404210	4131320		411871 411871	411733	411941	414626 414627	414406 414407	41352 413521
		404221 404229			41186 411861	411872		414626 414627		41353 413531
		40422 404220				411862				

LISÄVARUSTEIDEN YHTEENSOPIVUUS

VAKIOLAITTEIDEN LISÄVARUSTEET

- Ei yhteensopiva
- Vakiona
- Valinnaisesti
- Valinnaisesti - sovittimella (Sivu 57)
- ▲ Vakiona - pikavaihdon pistojärjestelmällä varustettuja laitteita varten (Käytettävyyssivuilla 74-87)
- △ Valinnaisesti - pikavaihdon pistojärjestelmällä varustettuja laitteita varten (Käytettävyyssivuilla 74-87)

Sivu 10-13		Sivu 14-15		Sivu 16-17		Sivu 18-19		Sivu 20-21	
417321	HD 7/122 TS	41219 412191	K 1152 TS	417801	K 2160 TS	417831	Prof 160 TST	403501	bully 980 TS
417331	HD 10/122 TS	412181	K 1152 TST	417811	K 2160 TST	417841	Prof 195 TST	40350	bully 980 TST
417171	HD 9/80			417851	K 2195 TS	417821	Prof 175 TST	403511	bully 1180 TS
417168	HD 12/130			417821	K 2175 TS	417831	K 2175 TST	40351	bully 1180 TST

Lisävarusteet		Yksityiskohdat	Tuote-nro																	
KORKEAPAINEPISTOOLIT		Sivu 53	Suuttimen koko																	
M2000 - lyhyt malli			12491	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
M2000 - lyhyt malli, Pikavaihdon pistojärjestelmä			12492	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●
M2000 - pidennyksellä			12480	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
M2000 - pidennyksellä, Pikavaihdon pistojärjestelmä			12481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○
Starlet - lyhyt malli			123271	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
Starlet - lyhyt malli, Pikavaihdon pistojärjestelmä			123272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○
Starlet - pidennyksellä			123202	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
Starlet - pidennyksellä, Pikavaihdon pistojärjestelmä			12328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○
M2000 - lyhyt malli, Vario-Jet	● 042		124940-042	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
KÄRKIKAPPALEET RUUVISULKU		Sivu 54	Suuttimen koko																	
Rosterinen suihkuputki laakasuuttimelle	● M20028		12393-M20028	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	●	-	-	-	-	-
Rosterinen suihkuputki laakasuuttimelle	○ M2003		12393-M2003	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosterinen suihkuputki laakasuuttimelle	● M20042		12393-M20042	-	●	○	○	○	○	○	-	-	○	○	●	-	●	-	-	-
Rosterinen suihkuputki laakasuuttimelle	● M20045		12393-M20045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosterinen suihkuputki laakasuuttimelle	● D2507		12393-D2507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosterinen suihkuputki laakasuuttimelle	● M2008		123922-M2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosterinen suihkuputki laakasuuttimelle	● M2010		123922-M2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosterinen suihkuputki laakasuuttimelle	● M2011		123922-M2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosterinen suihkuputki laakasuuttimelle	● M20035		123922-M20035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosterinen suihkuputki laakasuuttimelle	● M20045		123922-M20045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosterinen suihkuputki laakasuuttimelle	● M20125		123922-M20125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosterinen suihkuputki laakasuuttimelle	● D2504		123922-D2504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosterinen suihkuputki laakasuuttimelle	● D2505		123922-D2505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosterinen suihkuputki laakasuuttimelle	● D2506		123922-D2506	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosterinen suihkuputki laakasuuttimelle	● D2507		123922-D2507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosterinen suihkuputki laakasuuttimelle	● D25045		123922-D25045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Säättösuuttimella varustettu rosterinen kärkikappale	● M20042		12701-M20042	-	○	○	●	○	○	○	○	-	-	○	○	○	-	○	-	-
Säättösuuttimella varustettu rosterinen kärkikappale	○ D2503		12395-D2503	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-
Säättösuuttimella varustettu rosterinen kärkikappale	● D2504		12395-D2504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Säättösuuttimella varustettu rosterinen kärkikappale	● D2505		12395-D2505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Säättösuuttimella varustettu rosterinen kärkikappale	● D2507		12395-D2507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Säättösuuttimella varustettu rosterinen kärkikappale	● D25045		12395-D25045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Säättösuuttimella varustettu rosterinen kärkikappale	● D25055		12395-D25055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	□	□	-	-
Vario-Jet -suutin	○ 03		411568-03	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	○	-	-	-	-	-
Vario-Jet -suutin	● 042		411568-042	-	○	●	○	●	●	●	●	-	-	●	●	○	-	○	-	-
Vario-Jet -suutin	● 055		411568-055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-
Tehosuuttimet	● 028		41570-028	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tehosuuttimet	○ 03		41570-03	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	●	-	-	-	-
Tehosuuttimet	● 042		41570-042	-	●	-	-	○	●	●	●	●	-	-	●	●	●	-	●	-
Tehosuuttimet	● 045		41570-045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tehosuuttimet	● 055		41570-055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tehosuuttimet	● 07		41570-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tehosuuttimet	● 035		46150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tehosuuttimet	● 045		461501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tehosuuttimet	● 055		461503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tehosuuttimet	● 06		461502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Sivu 22-23	Sivu 24-25	Sivu 26-28			Sivu 30-31	Sivu 32-33	Sivu 34-35		Sivu 36-37	Sivu 38-39	Sivu 40-41	Sivu 42-43	Sivu 44-46																									
quadro 11/140 TST	quadro 9/170 TST	quadro 12/150 TST	quadro 599 TST	quadro 799 TST	quadro 899 TST	quadro 800 TST	quadro 1000 TS	quadro 1000 TST	quadro 1200 TS	quadro 1200 TST	WS 800TS	WS 1000 TS	WS 1200 TS	Prof-Jet B 13/150	Prof-Jet B 10/200	Prof-Jet B 13/150	Prof-Jet B 10/200	Prof-Jet B 16/220	Prof-Jet B 20/200	Prof-Jet B 16/250	Prof-Jet B 13/150	Prof-Jet B 10/200	Prof-Jet B 16/220	Prof-Jet B 20/200	Prof-Jet B 16/250	B 170 T	B 240 T	B 230 T	B 270 T	therm CA 11/130	therm CA 12/150	therm CA 15/120	therm C 11/130	therm C 13/180	therm C 15/150	therm 635-1	therm 875-1	therm 895-1	therm 1165-1
404431	404431	404421	40431	40432	40434	40423 404230	404211 404219	40421 404210	404221 404229	40422 404220	413300	413310	413320	41170	41182	411701	411821	411732 41173	41187 411871	41186 411861	411702	411822	411733	411872	411862	411901	411921	411941	411931	414606 414607	414616 414617	414626 414627	414426 414427	414416 414417	414406 414407	41349 413491	41342 413421	41352 413521	41353 413531

[illegible][illegible]

LISÄVARUSTEIDEN YHTEENSOPIVUUS

VAKIOLAITTEIDEN LISÄVARUSTEET

- Ei yhteensopiva
- Vakiona
- Valinnaisesti
- Valinnaisesti - sovittimella (Sivu 57)
- ▲ Vakiona - pikavaihdon pistojärjestelmällä varustettuja laitteita varten (Käytettävyyssivuilla 74-87)
- △ Valinnaisesti - pikavaihdon pistojärjestelmällä varustettuja laitteita varten (Käytettävyyssivuilla 74-87)

Sivu 10-13		Sivu 14-15		Sivu 16-17				Sivu 18-19		Sivu 20-21			
417321	HD 7/122 TS	41219 412191	K 1152 TS	417801	K 2160 TS	417841	K 2195 TS	412301	Prof 160 TST	403501	bully 980 TS	403511	bully 1180 TST
417331	HD 10/122 TS	412181	K 1152 TST	417811	K 2160 TST	417851	K 2195 TST	412311	Prof 195 TST	403501	bully 980 TST	403511	bully 1180 TST
417171	HD 9/80					417821	K 2175 TS	412321	Prof 175 TST				
417168	HD 12/130					417831	K 2175 TST						

[illegible]

KÄRKIKAPPALEET PIKAVAIHDON PISTOJÄRJESTELMÄLLÄ		Sivu 55	Suuttimen koko																	
Rosterinen suihkuputki laakasuuttimelle	○ D2503	12420-D2503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosterinen suihkuputki laakasuuttimelle	● D25045	12420-D25045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosterinen suihkuputki laakasuuttimelle	● D25055	12420-D25055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-
Rosterinen suihkuputki laakasuuttimelle	● D2507	12420-D2507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosterinen suihkuputki laakasuuttimelle	● D25075	12420-D25075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
Rosterinen suihkuputki laakasuuttimelle	● D4011	12420-D4011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosterinen suihkuputki laakasuuttimelle	● D40125	12420-D40125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosterinen suihkuputki laakasuuttimelle	D4015	12420-D4015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosterinen suihkuputki laakasuuttimelle	D40175	12420-D40175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosterinen suihkuputki laakasuuttimelle	D4020	12420-D4020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosterinen suihkuputki laakasuuttimelle	ilman suutinta	12420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○
Rosterinen suihkuputki laakasuuttimelle	ilman suutinta	124220-XXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○
Kärkikappale ruostumatonta terästä säätösuuttimella	ilman suutinta	132061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○
Kärkikappale ruostumatonta terästä säätösuuttimella	ilman suutinta	132062	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○
Tehosuutin	● 045	12425-045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tehosuutin	● 055	12425-055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tehosuutin	● 07	12425-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tehosuutin	● 075	12425-075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tehosuutin	ilman suutinta	12442	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○
Turbosuutin	● 04	12430-04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turbosuutin	● 045	12430-045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turbosuutin	● 055	12430-055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-
Turbosuutin	● 07	12430-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
Turbosuutin	● 10	12430-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turbosuutin	● 11	12430-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turbosuutin	12	12430-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turbosuutin	15	12430-15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turbosuutin	18	12430-18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turbosuutin	20	12430-20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turbosuutin	ilman suutinta	12442	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○
ERIKOISKÄRKIKAPPALEET			Sivu 56	Pituus mm																
Kaksoiskärkikappale - lyhyt		121315	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kaksoiskärkikappale - kierrettävällä nupilla	660	121316	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kaksoiskärkikappale - kierrettävällä nupilla	1000	121317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	□	□	□	□
Kaksoiskärkikappale - kierrettävällä nupilla	660	121311	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kaksoiskärkikappale - kierrettävällä nupilla	1000	12131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	□	□	□	□
Kaksoiskärkikappale - kierrettävällä nupilla, Pikavaihdon pistojärjestelmä	1000	12133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○

[illegible][illegible][illegible][illegible]

VAKIOLAITTEIDEN LISÄVARUSTEET

- | | Sivu
10-13 | Sivu
14-15 | Sivu
16-17 | Sivu
18-19 | Sivu
20-21 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 417321 | HD 7/122 TS | K 1152 TS | K 2160 TS | Prof 160 TST | bully 980 TS |
| 417331 | HD 10/122 TS | K 1152 TST | K 2160 TST | Prof 195 TST | bully 980 TST |
| 417171 | HD 9/80 | | K 2195 TS | Prof 175 TST | bully 1180 TS |
| 41168 | HD 12/130 | | K 2195 TST | | bully 1180 TST |
| 41219 412191 | | | K 2175 TS | | |
| 412181 | | | K 2175 TST | | |
| 417801 | | | | | |
| 417811 | | | | | |
| 417841 | | | | | |
| 417851 | | | | | |
| 417821 | | | | | |
| 417831 | | | | | |
| 412301 | | | | | |
| 412311 | | | | | |
| 412321 | | | | | |
| 403501 | | | | | |
| 40350 | | | | | |
| 403511 | | | | | |
| 40351 | | | | | |

[illegible][illegible]

HARJAKONEET Kränzle 2+2



Kaksoistelan yliheittoperiaate



Ajokahva sisään taitettavissa
tilaa säästävälle säilyttämiselle

Koontisäiliö
Valmistettu iskukestävästä muovista

Sivuharjojen portaaton
korkeudensäätö

Vastakkaisesti pyörivät sivuharjat



		Kränzle 2+2
Tekniset tiedot		
Työskentelyleveys	mm	800
Keräilyastian tilavuus	l	40
Paino	kg	16
Tuote-nro		50076

HARJAKONEET Kränzle 1+1



Rikkalapioperiaate



Koontisäiliö
Valmistettu iskukestävästä muovista

Sivuharjojen portaaton
korkeudensäätö

Pyörivä sivuharja
Valmistettu erittäin kulutuksenkestävästä nylonista



		Kränzle 1+1
Tekniset tiedot		
Työskentelyleveys	mm	670
Keräilyastian tilavuus	l	40
Paino	kg	24
Tuote-nro		50077

TEOLLISUUSIMURIT

Ventos-sarja



Kuvat: Ventos 30 E/L



			Ventos 20 E/L		Ventos 30 E/L	
Tekniset tiedot						
Pölyluokka			L		L	
Kotelointiluokka			IP x 4		IP x 4	
Sähköliitäntä	V / ~ / Hz / A		230 / 1 / 50-60 / 16		230 / 1 / 50-60 / 16	
Tehonotto / laitepistorasia	W	W	400 - 1200	2400	400 - 1200	2400
Äänen painetaso	dB (A)		72		72	
Virtausvolyymi maks. (turbiini)	l/min.		3700		3700	
Alipaine maks. (turbiini)	Pa	mbar	24000	240	24000	240
Säiliön tilavuus	l		17		32	
Maksimitäyttötilavuus vettä imettäessä	l		6		17	
Mitat (P x L x K)	mm		485 / 380 / 445		485 / 380 / 550	
Paino (ilman lisävarustetta)	kg		9.4		9.9	
Vakiovarustus						
Pääsuodatinpatruuna			●		●	
Pölypussi	5 Kpl		●		●	
Imuletku			●		●	
Pohjasuutin märkäimurointia varten			●		●	
Jatketta ruostumaton teräs	2 Kpl		●		●	
Taivutettu käsiputki			●		●	
Rakosuutin			●		●	
Huonekalusuutin			●		●	
Imuharja			●		●	
Tuote-nro			583910		583930	



PROFI VINKKI!

ELÄINTEN HOIDON HELPPOUS

Varusta Kränzle Ventos-imurit Kränzle -eläinten karvaharjalla. Harjakoroke vähentää selvästi eläinten hoidossa tapahtuvaa pölyn muodostumista. Imemisellä parannetaan taljan puhdistusta ja pienennetään painekohtien riskiä.

Imuharja [584020]:

- 175 mm
- tarrakiinnityksellä



Lisävarusteohjelmaauf Kränzle Teollisuusimurit tiedot sivulla 73

TEOLLISUUSIMURIT

TEKNISET HUIPPUKOHDAT

KRÄNZLE VENTOS-SARJA VAKUUTTAA MÄRKÄ- JA KUIVA-IMEMISESSÄ!

Ventos-mallin märkä- ja kuivaimurit ovat paras esimerkki innovaatiovoimasta. Sillä loppuun asti mietitty rakenneperiaate tarjoaa lukuisten teknisten yksityiskohtien ansiosta suurimman mahdollisen toiminnallisuuden, imuvoiman ja vakauden.



PES-SUODATINPATRUUNAT

Suodatinpatruunat ovat likaa hylkiviä, pestäviä ja erittäin pitkäikäisiä. Ne ovat vaihdettavissa ongelmitta ilman työkaluja. Veden imu on mahdollista ilman pääsuodatinpatruunan vaihtoa.

ELEKTRONINEN VESITASONVAHTI

Imettäessä nesteitä kytkevät 2 elektrodia turbiinin itsenäisesti pois päältä, kun nesteen maksimitaso on saavutettu.



ELEKTRONINEN IMUTEHON SÄÄTÖ

Imutehon säätö huolehtii siitä, että imuteho on vain niin suuri kuin tarvitaan. Lisäksi estetään, että liitetyt imusuulakkeet tai hiomatyökalut jäävät 'kiinni' sileisiin alustoihin liian suuren imutehon vaikutuksesta.



LAITEPISTORASIA, JOSSA ON KÄYNNISTYS- JA KATKAISUAUTOMATIikka

Laitepistorasia mahdollistaa imuroitavien sähkölaitteiden suoran liittämissen. Käynnistysviive kytkee turbiinin ja liitetyn sähkölaitteen päälle aikaviiveellä ja estää siten sähkövirran huiput kytkemisvaiheessa ja sulakkeen mahdollisen laukeamisen. Katkaisuviive huolehtii siitä, että turbiinin jälkikäynnin vaikutuksesta jäännöspöly imetään imuletkusta ja letku voidaan aina säilyttää puhtaana.



LISÄVARUSTELOKERO

Laitteen takaosassa sijaitsee käytännöllinen säilytyslokeron lisätarvikkeita varten. Ne ovat aina mukana, jatkuvasti käytettävissä ja voidaan tarvittaessa nopeasti vaihtaa.



VAKAITA

Erittäin kompaktin ja pyöristetyn designin ansiosta voidaan Ventos-imureita nostaa ja liikuttaa helposti vaikka portaissa ja rakennustelineissä. Kompakti rakennemuoto, jossa painopiste on matalalla, takaa varman vakauden myös epätasaisilla alustoilla sekä ajoneuvokuljetuksessa.



PUHALLUSILMALIITÄNTÄ

Ventos märkä- ja kuivaimurit on varustettu vakiona puhallusilmatoiminnolla.

TEOLLISUUSIMURIT

LISÄVARUSTEOHJELMA

VAKIONALISÄVARUSTEET - SISÄLTÄÄ TOIMITUKSEEN

			
Pääsuodatinpatruuna			
Mitat P	mm	280	
■ PES-fleece			
Tuote-nro		454403	

			
Imuletku			
Letkun pituus	m	3.5 (DN 36)	
Tuote-nro		452819	

			
Pölypussi			
Mitat P	mm	380	630
Paljon		5	5
■ Kränzle Ventos		20 E/L	30 E/L
Tuote-nro		454400	454401

			
Jatke			
Mitat P	mm	500	
Paljon		2	
■ ruostumaton teräs			
Tuote-nro		584030	

			
Lattiasuutin + Sovitin			
Mitat P	mm	300	
■ suurien pintojen puhtaaksi imemiseksi			
■ erillisillä kumilistoilla märkäimemiseksi			
Tuote-nro		584021	

			
Sovitin Lattiasuutin			
Mitat P	mm	258	
■ Harjalista			
■ Kumilista märkäimemiseksi			
Tuote-nro		584016	

			
Taivutettu käsiputki			
Mitat P	mm	370	
■ Muovi ilmalämpöä			
Tuote-nro		584029	

			
Rakosuutin			
Mitat P	mm	300	
■ kapeita paikkoja varten			
Tuote-nro		584023	

			
Huonekalusuutin			
Mitat P x L	mm	109 x 145	
■ tekstiilipintojen puhdistamiseksi			
Tuote-nro		584009	

			
Imuharja			
Mitat Ø x K	mm	65 x 93	
■ herkkiä pintoja varten			
Tuote-nro		584008	

ERIKOISLISÄVARUSTEET - VALINNAISESTI TILATTAVISSA			
			
Turboharja			
Mitat P	mm	280	
■ moottoroitu harjatela			
■ mattojen puhtaaksi imemiseksi			
Tuote-nro		584024	

			
Mattosuutin			
Mitat P	mm	295	
■ vaihdettava			
■ mattoja ja sileitä pintoja varten			
Tuote-nro		584018	

			
Leveä suutin			
Mitat P x L	mm	250 x 65	
■ vaikeapääsyisiä paikkoja varten			
Tuote-nro		584012	

			
Yleisharjasuutin			
Mitat P	m	230	
■ dualista imemistä ja harjaamista varten			
Tuote-nro		584017	

			
Imuharja			
Mitat P	mm	235	
■ eläinten hoitoa varten			
■ tarra kiinnityksellä			
Tuote-nro		584020	

			
Imusuka			
Mitat P	mm	240	
■ eläinten hoitoa varten			
■ tarra kiinnityksellä			
Tuote-nro		584019	

			
Lattiasuutin			
Mitat P	mm	450	
■ alumiini			
■ Harjalistat ja Kumilistat			
■ suurien pintojen puhtaaksi imemiseksi			
Tuote-nro		584028	

Harjalistat		Kumilistat	
Mitat P	mm	445	405
■ 2-osainen			
■ lattiasuutinta varten (Tuote-nro 584028)			
Tuote-nro		584027	584026

			
Jatke			
Mitat P	mm	500	
■ muovi			
Tuote-nro		584011	

			
Imuletku			
Letkun pituus	m	3.5 (DN 27)	
■ imettäviä sähkökoneita varten			
Tuote-nro		584080	

			
Sovitin			
Mitat P	mm	170	
Suutinta	mm	45 x 34.9	
■ Imuletkun sovitin			
Tuote-nro		584006	

			
Letkunliitin			
Mitat P	mm	89	
Imuletku		DN 36	
■ kahta imuletkua varten			
Tuote-nro		584043	

LAITEVERTAILU - TEKNISET TIEDOT

KYLMÄVESI - KANNETTAVA

			HD-sarja (Sivu 10-13)							
			HD 7/122 TS		HD 10/122 TS		HD 9/80		HD 12/130	
Tekniset tiedot										
Työpaine säädettävissä	bar / MPa		30-120 / 3-12		30-120 / 3-12		30-80 / 3-8		30-130 / 3-13	
Maks. sallittu ylipaine, bar	bar / MPa		135 / 13.5		135 / 13.5		90 / 9		145 / 14.5	
Sähköliitäntä	V / ~ / Hz / A		230 / 1 / 50 / 7.5		230 / 1 / 50 / 11		230 / 1 / 50 / 7.5		230 / 1 / 50 / 13.5	
Moottorin kierrosluku	R/min		1400		2800		1400		1400	
Lämminvesisyöttö (maks.)	°C		60		60		60		60	
Veden virtaus	l/min	l/h	7	420	10	600	9	540	11	660
Tehonotto / tehonanto	kW	kW	1.6	1.0	2.5	1.8	1.6	1.0	2.9	2.2
Suora imu (imukorkeus)	m		1.5		–		1.5		2.5	
Vesisäiliön tilavuus	l		–		–		–		–	
Virtakaapeli	m		5		5		5		5	
Mitat (P x L x K)	mm		440 / 200 / 330		440 / 200 / 330		470 / 230 / 320		500 / 240 / 320	
Paino	kg		22		23		24		30	
Varustus										
Täyspysäytysjärjestelmä			●		●		–		–	
Täyspysäytysjärjestelmä, viivästetty moottorin katkaisu			–		–		–		–	
Turvakytkin			–		–		–		–	
Seisontajarru			–		–		–		–	
Puhdistusaineenimu			–		–		●		●	
Letkurumpu	Tuote-nro		–		–		–		–	
Vakiovarustus										
Teräskudospaineletku	Tuote-nro	m	43416	10 (DN 6)	43416	10 (DN 6)	43416	10 (DN 6)	43416	10 (DN 6)
Korkeapainepistoolit	Tuote-nro	Malli	12480	M2000	12480	M2000	12480	M2000	12480	M2000
Tehosuutin	Tuote-nro	Suuttimen koko	41570-028	● 028	41570-042	● 042	–	–	–	–
Rosterinen suihkuputki laakasuuttimelle	Tuote-nro	Suuttimen koko	12393-M20028	● M20028	12393-M20042	● M20042	–	–	–	–
Vario-Jet -suutin	Tuote-nro	Suuttimen koko	–	–	–	–	411568-042	● 042	–	–
Säätösuuttimella varustettu rosterinen karkikappale	Tuote-nro	Suuttimen koko	–	–	–	–	–	–	12701-M20042	● M20042
Turbosuutin	Tuote-nro	Suuttimen koko	–	–	–	–	–	–	–	–
Vedentulonsuodatin	Tuote-nro		–		–		–		–	
Tuote-nro			417321		417331		41171		41168	

Laitteet pikavaihdon pistojärjestelmällä / Non-Marking					
Pikavaihdon pistojärjestelmä	Tuote-nro	–	–	–	–
Non-Marking (NoM)	Tuote-nro	–	–	–	–
Non-Marking (NoM) ml. pikavaihdon pistojärjestelmä	Tuote-nro	–	–	–	–

LAITEVERTAILU - TEKNISET TIEDOT

KYLMÄVESI - KAHDELLA PYÖRÄLLÄ

K 1152-sarja (Sivu 14-15)				K 2000-sarja (Sivu 16-17)							
K 1152 TS		K 1152 TST		K 2160 TS		K 2160 TST		K 2195 TS		K 2195 TST	
ilman letkukelaa		ml. letkurumpu		ilman letkukelaa		ml. letkurumpu		ilman letkukelaa		ml. letkurumpu	
30-130 / 3-13		30-130 / 3-13		30-140 / 3-14		30-140 / 3-14		30-180 / 3-18		30-180 / 3-18	
150 / 15		150 / 15		160 / 16		160 / 16		195 / 19.5		195 / 19.5	
230 / 1 / 50 / 12		230 / 1 / 50 / 12		230 / 1 / 50 / 14		230 / 1 / 50 / 14		230 / 1 / 50 / 14		230 / 1 / 50 / 14	
2800		2800		1400		1400		1400		1400	
60		60		60		60		60		60	
10	600	10	600	11	660	11	660	8	480	8	480
2.8	2.0	2.8	2.0	3.2	2.4	3.2	2.4	3.2	2.4	3.2	2.4
—		—		2.5		2.5		2.5		2.5	
—		—		—		—		—		—	
5		5		5		5		5		5	
360 / 365 / 870		360 / 365 / 870		375 / 360 / 900		375 / 360 / 900		375 / 360 / 900		375 / 360 / 900	
29		31.5		37		39.5		37		39.5	
●		●		●		●		●		●	
—		—		—		—		—		—	
—		—		—		—		—		—	
—		—		—		—		—		—	
●		●		●		●		●		●	
—		●		—		●		—		●	
43416	10 (DN 6)	48015	15 (DN 6)	43416	10 (DN 6)	48015	15 (DN 6)	43416	10 (DN 6)	48015	15 (DN 6)
12480	M2000	12480	M2000	12480	M2000	12480	M2000	12480	M2000	12480	M2000
— / 41570-042	— / ● 042	41570-042	● 042	41570-042	● 042	41570-042	● 042	41570-03	○ 03	41570-03	○ 03
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
411568-042	● 042	411568-042	● 042	411568-042	● 042	411568-042	● 042	411568-03	○ 03	411568-03	○ 03
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—		—		—		—		—		—	
ilman turbosuutinta	ml. turbosuutin	ml. turbosuutin									
41219	412191	412181		417801		417811		417841		417851	

ilman turbosuutinta	ml. turbosuutin	ml. turbosuutin				
–	–	–	–	–	–	–
412192	412193	412182	417802	417812	417842	417852
–	–	–	–	–	–	–

LAITEVERTAILU - TEKNISET TIEDOT

KYLMÄVESI - KAHDELLA PYÖRÄLLÄ

			K 2000-sarja (Sivu 16-17)				Profi-sarja (Sivu 18-19)			
			K 2175 TS		K 2175 TST		Profi 160 TST		Profi 195 TST	
Tekniset tiedot			ilman letkukelaa		ml. letkurumpu					
Työpaine säädettävissä		bar / MPa	30-160 / 3-16		30-160 / 3-16		30-140 / 3-14		30-170 / 3-17	
Maks. sallittu ylipaine, bar		bar / MPa	175 / 17,5		175 / 17,5		160 / 16		195 / 19,5	
Sähköliitäntä		V / ~ / Hz / A	400 / 3 / 50 / 6,7		400 / 3 / 50 / 6,7		230 / 1 / 50 / 14,3		230 / 1 / 50 / 14,3	
Moottorin kierrosluku		R/min	1400		1400		1400		1400	
Lämminvesisyöttö (maks.)		°C	60		60		60		60	
Veden virtaus		l/min l/h	12 720	720	12 720	720	11 660	660	8 480	480
Tehonotto / tehonanto		kW kW	3,3 2,6	2,6	3,3 2,6	2,6	3,2 2,5	2,5	3,2 2,5	2,5
Suora imu (imukorkeus)		m	2,5		2,5		2,5		2,5	
Vesisäiliön tilavuus		l	–		–		1,3		1,3	
Virtakaapeli		m	5		5		5		5	
Mitat (P x L x K)		mm	375 / 360 / 900		375 / 360 / 900		355 / 375 / 980		355 / 375 / 980	
Paino		kg	37		39,5		45		45	
Varustus										
Täyspysäytysjärjestelmä			●		●		●		●	
Täyspysäytysjärjestelmä, viivästetty moottorin katkaisu			–		–		–		–	
Turvakytkin			–		–		–		–	
Seisontajarru			–		–		–		–	
Puhdistusaineenimu			●		●		●		●	
Letkurumpu		Tuote-nro	–		●		●		●	
Vakiovarustus										
Teräskudospaineletku		Tuote-nro m	43416	10 (DN 6)	48015	15 (DN 6)	43829	15 (DN 6)	43829	15 (DN 6)
Korkeapainepistoolit		Tuote-nro Malli	12480	M2000	12480	M2000	12480	M2000	12480	M2000
Tehosuutin		Tuote-nro Suuttimen koko	41570-042	● 042	41570-042	● 042	41570-042	● 042	41570-03	○ 03
Rosterinen suihkuputki laakasuuttimelle		Tuote-nro Suuttimen koko	–	–	–	–	12393-M20042	● M20042	12393-M2003	○ M2003
Vario-Jet -suutin		Tuote-nro Suuttimen koko	411568-042	● 042	411568-042	● 042	–	–	–	–
Säätösuuttimella varustettu rosterinen karkikappale		Tuote-nro Suuttimen koko	–	–	–	–	–	–	–	–
Turbosuutin		Tuote-nro Suuttimen koko	–	–	–	–	–	–	–	–
Vedentulonsuodatin		Tuote-nro	–		–		–		–	

Tuote-nro	417821	417831	412301	412311
-----------	--------	--------	--------	--------

Laitteet pikavaihdon pistojärjestelmällä / Non-Marking					
Pikavaihdon pistojärjestelmä	Tuote-nro	–	–	–	–
Non-Marking (NoM)	Tuote-nro	417822	417832	412302	412312
Non-Marking (NoM) ml. pikavaihdon pistojärjestelmä	Tuote-nro	–	–	–	–

		Bully (Sivu 20-21)							
		Profi 175 TST		bully 980 TS		bully 980 TST		bully 1180 TS	
		ilman letkukelaa		ml. letkurumpu		ilman letkukelaa		ml. letkurumpu	
30-150 / 3-15		30-180 / 3-18		30-180 / 3-18		30-160 / 3-16		30-160 / 3-16	
175 / 17.5		200 / 20		200 / 20		180 / 18		180 / 18	
400 / 3 / 50 / 7.2		400 / 3 / 50 / 11.5		400 / 3 / 50 / 11.5		400 / 3 / 50 / 11.5		400 / 3 / 50 / 11.5	
1400		1400		1400		1400		1400	
60		60		60		60		60	
12	720	16	960	16	960	19	1140	19	1140
3.8	3.0	7.0	5.0	7.0	5.0	7.0	5.0	7.0	5.0
2.5		2.5		2.5		2.5		2.5	
1.3		–		–		–		–	
5		7.5		7.5		7.5		7.5	
355 / 375 / 980		730 / 425 / 970		730 / 425 / 970		730 / 425 / 970		730 / 425 / 970	
45		65		68		65		68	

●	●	●	●	●
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
●	–	–	–	–
●	–	●	–	●

43829	15 (DN 6)	44878	10 (DN 8)	46411	15 (DN 8)	44878	10 (DN 8)	46411	15 (DN 8)
12480	M2000	12492	M2000	12492	M2000	12492	M2000	12492	M2000
41570-042	● 042	12425-055	● 055	12425-055	● 055	12425-075	● 075	12425-075	● 075
12393-M20042	● M20042	12420-D25055	● D25055	12420-D25055	● D25055	12420-D25075	● D25075	12420-D25075	● D25075
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–		–		–		–		–	

412321	403501	40350	403511	40351
--------	--------	-------	--------	-------

–	Malli vakiona	Malli vakiona	Malli vakiona	Malli vakiona
412323	403503	403502	403513	403512
–	–	–	–	–

LAITEVERTAILU - TEKNISET TIEDOT

KYLMÄVESI - NELJÄLLÄ PYÖRÄLLÄ

			Pieni quadro-sarja (Sivu 22-23)						Keskisuuri quadro-sarja (Sivu 24-25)			
			quadro 11/140 TST		quadro 9/170 TST		quadro 12/150 TST		quadro 599 TST		quadro 799 TST	
Tekniset tiedot												
Työpaine säädettävissä	bar / MPa		30-140 / 3-14		30-170 / 3-17		30-150 / 3-15		30-150 / 3-15		30-180 / 3-18	
Maks. sallittu ylipaine, bar	bar / MPa		155 / 15.5		190 / 19		165 / 16.5		165 / 16.5		200 / 20	
Sähköliitäntä	V / ~ / Hz / A		230 / 1 / 50 / 14		230 / 1 / 50 / 14		400 / 3 / 50 / 6.8		230 / 1 / 50 / 14		400 / 3 / 50 / 8.5	
Moottorin kierrosluku	R/min		1400		1400		1400		1400		1400	
Lämminvesisyöttö (maks.)	°C		60		60		60		60		60	
Veden virtaus	l/min	l/h	11	660	9	540	12	720	10	600	13	780
Tehonotto / tehonanto	kW	kW	3.3	2.4	3.3	2.4	3.5	2.8	3.3	2.4	5.5	4.0
Suora imu (imukorkeus)	m		2.5		2.5		2.5		2.5		2.5	
Vesisäiliön tilavuus	l		7		7		7		10		10	
Virtakaapeli	m		5		5		7.5		5		7.5	
Mitat (P x L x K)	mm		590 / 360 / 850		590 / 360 / 850		590 / 360 / 850		780 / 395 / 870		780 / 395 / 870	
Paino	kg		46		46		46		62		62	
Varustus												
Täyspysäytysjärjestelmä			●		●		●		–		–	
Täyspysäytysjärjestelmä, viivästetty moottorin katkaisu			–		–		–		●		●	
Turvakytkin			–		–		–		●		●	
Seisontajarru			●		●		●		●		●	
Puhdistusaineenimu			●		●		●		●		●	
Letkurumpu	Tuote-nro		●		●		●		●		●	
Vakiovarustus												
Teräskudospaineletku	Tuote-nro	m	40170	15 (DN 6)	40170	15 (DN 6)	40170	15 (DN 6)	434161	20 (DN 6)	434161	20 (DN 6)
Korkeapainepistoolit	Tuote-nro	Malli	12480	M2000	12480	M2000	12480	M2000	12480	M2000	12480	M2000
Tehosuutin	Tuote-nro	Suuttimen koko	41570-045	● 045	41570-03	○ 03	41570-045	● 045	46150	● 035	461501	● 045
Rosterinen suihkuputki laakasuuttimelle	Tuote-nro	Suuttimen koko	12393-M20045	● M20045	12393-M2003	○ M2003	12393-M20045	● M20045	123922-M20035	● M20035	123922-M20045	● M20045
Vario-Jet -suutin	Tuote-nro	Suuttimen koko	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Säätösuuttimella varustettu rosterinen kärkikappale	Tuote-nro	Suuttimen koko	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Turbosuutin	Tuote-nro	Suuttimen koko	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Vedentulonsuodatin	Tuote-nro		–		–		–		–		–	
			404411		404431		404421		40431		40432	

Laitteet pikavaihdon pistojärjestelmällä / Non-Marking							
Pikavaihdon pistojärjestelmä	Tuote-nro	–		–		–	
Non-Marking (NoM)	Tuote-nro	404415		404435		404425	
Non-Marking (NoM) ml. pikavaihdon pistojärjestelmä	Tuote-nro	–		–		–	

		Suuri quadro-sarja (Sivu 26-27)									
quadro 899 TST		quadro 800 TST		quadro 1000 TS		quadro 1000 TST		quadro 1200 TS		quadro 1200 TST	
		ml. letkurumpu		ilman letkukelaa		ml. letkurumpu		ilman letkukelaa		ml. letkurumpu	
30-150 / 3-15		30-250 / 3-25		30-220 / 3-22		30-220 / 3-22		30-180 / 3-18		30-180 / 3-18	
170 / 17		270 / 27		250 / 25		250 / 25		200 / 20		200 / 20	
400 / 3 / 50 / 8.5		400 / 3 / 50 / 12		400 / 3 / 50 / 12		400 / 3 / 50 / 12		400 / 3 / 50 / 12		400 / 3 / 50 / 12	
1400		1400		1400		1400		1400		1400	
60		60		60		60		60		60	
15	900	13.3	798	16	960	16	960	19	1140	19	1140
5.5	4.0	7.5	5.5	7.5	5.5	7.5	5.5	7.5	5.5	7.5	5.5
2.5		2.5		2.5		2.5		2.5		2.5	
10		16		16		16		16		16	
7.5		7.5		7.5		7.5		7.5		7.5	
780 / 395 / 870		770 / 570 / 990		770 / 570 / 990		770 / 570 / 990		770 / 570 / 990		770 / 570 / 990	
62		89		82		89		82		89	
–		–		–		–		–		–	
●		●		●		●		●		●	
●		●		●		●		●		●	
●		●		●		●		●		●	
●		●		●		●		●		●	
●		●		–		●		–		●	
44879	15 (DN 8)	41083	20 (DN 8)	41081	10 (DN 8)	41083	20 (DN 8)	41081	10 (DN 8)	41083	20 (DN 8)
12480	M2000	123202	Starlet	123202	Starlet	123202	Starlet	123202	Starlet	123202	Starlet
461502	● 06	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
123922-D2506	● D2506	123922-D2504	● D2504	123922-D2505	● D2505	123922-D2505	● D2505	123922-D2507	● D2507	123922-D2507	● D2507
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	41072	● 04	–	–	41580-05	● 05	–	–	410727	● 07
–		–		–		–		–		–	
		Vakio-kuljetuskehikko	Rosterinen kuljetuskehikko	Vakio-kuljetuskehikko	Rosterinen kuljetuskehikko	Vakio-kuljetuskehikko	Rosterinen kuljetuskehikko	Vakio-kuljetuskehikko	Rosterinen kuljetuskehikko	Vakio-kuljetuskehikko	Rosterinen kuljetuskehikko
40434		40423	404230	404211	404219	40421	404210	404221	404229	40422	404220

	Vakio-kuljetuskehikko	Rosterinen kuljetuskehikko	Vakio-kuljetuskehikko	Rosterinen kuljetuskehikko	Vakio-kuljetuskehikko	Rosterinen kuljetuskehikko	Vakio-kuljetuskehikko	Rosterinen kuljetuskehikko	Vakio-kuljetuskehikko	Rosterinen kuljetuskehikko
404344	40413	404130	404111	404119	40411	404110	404121	404129	40412	404120
404345	–	404137	–	404117	–	404115	–	404127	–	404125
404346	–	404138	–	404118	–	404116	–	404128	–	404126

LAITEVERTAILU - TEKNISET TIEDOT

KYLMÄVESI - NELJÄLLÄ PYÖRÄLLÄ

			WS-sarja (Sivu 30-31)					
			WS 800 TS		WS 1000 TS		WS 1200 TS	
Tekniset tiedot								
Työpaine säädettävissä	bar / MPa		30-250 / 3-25		30-200 / 3-20		30-180 / 3-18	
Maks. sallittu ylipaine, bar	bar / MPa		270 / 27		230 / 23		200 / 20	
Sähköliitäntä	V / ~ / Hz / A		400 / 3 / 50 / 12		400 / 3 / 50 / 12		400 / 3 / 50 / 12	
Moottorin kierrosluku	R/min		1400		1400		1400	
Lämminvesisyöttö (maks.)	°C		60		60		60	
Veden virtaus	l/min	l/h	13.3	798	16	960	19	1140
Tehonotto / tehonanto	kW	kW	7.5	5.5	7.5	5.5	7.5	5.5
Suora imu (imukorkeus)	m		–		–		–	
Vesisäiliön tilavuus	l		–		–		–	
Virtakaapeli	m		7.5		7.5		7.5	
Mitat (P x L x K)	mm		670 / 430 / 510		670 / 430 / 510		670 / 430 / 510	
Paino	kg		62		62		62	
Varustus								
Täyspysäytysjärjestelmä			●		●		●	
Täyspysäytysjärjestelmä, viivästetty moottorin katkaisu			●		●		●	
Turvakytkin			●		●		●	
Seisontajarru			–		–		–	
Puhdistusaineenimu			–		–		–	
Letkurumpu	Tuote-nro		–		–		–	
Vakiovarustus								
Teräskudospaineletku	Tuote-nro	m	41081	10 (DN 8)	41081	10 (DN 8)	41081	10 (DN 8)
Korkeapainepistoolit	Tuote-nro	Malli	123272	Starlet	123272	Starlet	123272	Starlet
Tehosuutin	Tuote-nro	Suuttimen koko	–	–	–	–	–	–
Rosterinen suihkuputki laakasuuttimelle	Tuote-nro	Suuttimen koko	12420-D2504	● D2504	12420-D2505	● D2505	12420-D2507	● D2507
Vario-Jet -suutin	Tuote-nro	Suuttimen koko	–	–	–	–	–	–
Säätösuuttimella varustettu rosterinen kärkikappale	Tuote-nro	Suuttimen koko	–	–	–	–	–	–
Turbosuutin	Tuote-nro	Suuttimen koko	–	–	–	–	–	–
Vedentulonsuodatin	Tuote-nro		13310		13310		13310	
Tuote-nro			4131300		4131310		4131320	

LAITEVERTAILU - TEKNISET TIEDOT

KYLMÄVESI - POLTTOMOOTTORILLA

			Profi-Jet-sarja (kannettava) (Sivu 32-33)				Profi-Jet-sarja (ilman letkukelaa) (Sivu 34-35)					
			Profi-Jet B 13/150		Profi-Jet B 10/200		Profi-Jet B 13/150		Profi-Jet B 10/200		Profi-Jet B 16/220	
Tekniset tiedot			kannettava		kannettava		ilman letkukelaa		ilman letkukelaa		ilman letkukelaa	
Työpaine säädettävissä	bar / MPa		30-150 / 3-15		30-200 / 3-20		30-150 / 3-15		30-200 / 3-20		30-220 / 3-22	
Maks. sallittu ylipaine, bar	bar / MPa		170 / 17		220 / 22		170 / 17		220 / 22		240 / 24	
Lämminvesisyöttö (maks.)	°C		60		60		60		60		60	
Veden virtaus	l/min l/h		13	780	10	600	13	780	10	600	16	960
Suora imu (imukorkeus)	m		2.5		2.5		2.5		2.5		2.5	
Vesisäiliön tilavuus	l		–		–		–		–		–	
Mitat (P x L x K)	mm		520 / 360 / 420		520 / 360 / 420		770 / 570 / 990		770 / 570 / 990		785 / 570 / 995	
Paino	kg		33		35		37		38		64 / 65	
Tekniset tiedot / Varustus (Polttomoottori)												
Moottori			Honda GX160 LX		Honda GX200 LX		Honda GX160 LX		Honda GX200 LX		Honda GX340 LX	
Kierrosluvun säätö (KS)			–		–		–		–		– / ●	
Varustus												
Täyspysäytysjärjestelmä			–		–		–		–		–	
Täyspysäytysjärjestelmä, viivästetty moottorin katkaisu			–		–		–		–		–	
Turvakytkin			–		–		–		–		–	
Seisontajarru			–		–		–		–		–	
Puhdistusaineenimu			–		–		–		–		–	
Letkurumpu			–		–		–		–		–	
Vakiovarustus												
Teräskudospaineletku	Tuote-nro	m	44878	10 (DN 8)	41081	10 (DN 8)	44878	10 (DN 8)	41081	10 (DN 8)	41081	10 (DN 8)
Korkeapainepistoolit	Tuote-nro	Malli	12480	M2000	12480	M2000	12480	M2000	12480	M2000	123202	Starlet
Tehosuutin	Tuote-nro	Suuttimen koko	–	–	41570-03	○ 03	–	–	41570-03	○ 03	–	–
Rosterinen suihkuputki laakasuuttimelle	Tuote-nro	Suuttimen koko	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Vario-Jet -suutin	Tuote-nro	Suuttimen koko	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Säätösuuttimella varustettu rosterinen kärkikappale	Tuote-nro	Suuttimen koko	12395-D2505	● D2505	12395-D2503	○ D2503	12395-D2505	● D2505	12395-D2503	○ D2503	12395-D2505	● D2505
Turbosuutin	Tuote-nro	Suuttimen koko	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Vedentulonsuodatin	Tuote-nro		13310		13310		13310		13310		13310	
			ilman KS		ilman KS		ilman KS		ilman KS		ilman KS	ml. KS
Tuote-nro			41170		41182		411701		411821		411732 41173	

LAITEVERTAILU - TEKNISET TIEDOT

KYLMÄVESI - POLTTOMOOTTORILLA

			Profi-Jet-sarja (ilman letkukelaa) (Sivu 34-35)							
			Profi-Jet B 20/200		Profi-Jet B 16/250		Profi-Jet B 13/150		Profi-Jet B 10/200	
Tekniset tiedot			ilman letkukelaa		ilman letkukelaa		ml. letkurumpu		ml. letkurumpu	
Työpaine säädettävissä	bar / MPa		30-200 / 3-20		30-250 / 3-25		30-150 / 3-15		30-200 / 3-20	
Maks. sallittu ylipaine, bar	bar / MPa		220 / 22		270 / 27		170 / 17		220 / 22	
Lämminvesisyöttö (maks.)	°C		60		60		60		60	
Veden virtaus	l/min l/h		20	1200	16	960	13	780	10	600
Suora imu (imukorkeus)	m		2.5		2.5		2.5		2.5	
Vesisäiliön tilavuus	l		–		–		–		–	
Mitat (P x L x K)	mm		785 / 570 / 995		785 / 570 / 995		770 / 570 / 1005		770 / 570 / 1005	
Paino	kg		64 / 65		64 / 65		42		44	
Tekniset tiedot / Varustus (Polttomoottori)										
Moottori			Honda GX390 LX		Honda GX390 LX		Honda GX160 LX		Honda GX200 LX	
Kierrosluvun säätö (KS)			– / ●		– / ●		●		●	
Varustus										
Täyspysäytysjärjestelmä			–		–		–		–	
Täyspysäytysjärjestelmä, viivästetty moottorin katkaisu			–		–		–		–	
Turvakytkin			–		–		–		–	
Seisontajarru			–		–		–		–	
Puhdistusaineenimu			–		–		–		–	
Letkurumpu			Tuote-nro		–		●		●	
Vakiovarustus										
Teräskudospaineletku	Tuote-nro	m	41081	10 (DN 8)	41081	10 (DN 8)	41083	20 (DN 8)	41083	20 (DN 8)
Korkeapainepistoolit	Tuote-nro	Malli	123202	Starlet	123202	Starlet	12480	M2000	12480	M2000
Tehosuutin	Tuote-nro	Suuttimen koko	–	–	–	–	–	–	41570-03	○ 03
Rosterinen suihkuputki laakasuuttimelle	Tuote-nro	Suuttimen koko	–	–	–	–	–	–	–	–
Vario-Jet -suutin	Tuote-nro	Suuttimen koko	–	–	–	–	–	–	–	–
Säätösuuttimella varustettu rosterinen kärkikappale	Tuote-nro	Suuttimen koko	12395-D2507	● D2507	12395-D25045	● D25045	12395-D2505	● D2505	12395-D2503	○ D2503
Turbosuutin	Tuote-nro	Suuttimen koko	–	–	–	–	–	–	–	–
Vedentulonsuodatin	Tuote-nro		13310		13310		13310		13310	
			ilman KS	ml. KS	ilman KS	ml. KS	ml. KS		ml. KS	
Tuote-nro			41187	411871	41186	411861	411702		411822	

Profi-Jet-sarja (ml. letkurumpu) (Sivu 36-37)							B-sarja (Sivu 38-39)							
Profi-Jet B 16/220			Profi-Jet B 20/200		Profi-Jet B 16/250		B 170 T		B 240 T		B 230 T		B 270 T	
ml. letkurumpu			ml. letkurumpu		ml. letkurumpu									
30-220 / 3-22			30-200 / 3-20		30-250 / 3-25		30-150 / 3-15		30-220 / 3-22		30-200 / 3-20		30-250 / 3-25	
240 / 24			220 / 22		270 / 27		170 / 17		240 / 24		230 / 23		270 / 27	
60			60		60		60		60		60		60	
16	960		20	1200	16	960	12,5	750	16	960	20	1200	16	960
2.5			2.5		2.5		2.5		2.5		2.5		2.5	
–			–		–		–		–		–		–	
785 / 570 / 1005			785 / 570 / 1005		785 / 570 / 1005		720 / 570 / 960		720 / 570 / 960		720 / 570 / 960		720 / 570 / 960	
71			71		71		68		93		93		93	
Honda GX340 LX			Honda GX390 LX		Honda GX390 LX		Honda GX160 LX		Honda GX340 LX		Honda GX390 LX		Honda GX390 LX	
●			●		●		–		●		●		●	
–			–		–		–		–		–		–	
–			–		–		–		–		–		–	
–			–		–		–		–		–		–	
–			–		–		●		●		●		●	
–			–		–		–		–		–		–	
●			●		●		●		●		●		●	
41083	20 (DN 8)		41083	20 (DN 8)	41083	20 (DN 8)	41083	20 (DN 8)	41083	20 (DN 8)	41083	20 (DN 8)	41083	20 (DN 8)
123202	Starlet		123202	Starlet	123202	Starlet	12489	M2000	123202	Starlet	123202	Starlet	123202	Starlet
–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12395-D2505	● D2505		12395-D2507	● D2507	12395-D25045	● D25045	12395-D2505	● D2505	12395-D2505	● D2505	12395-D2507	● D2507	12395-D25045	● D25045
–	–		–	–	–	–	41580-05	● 05	41580-05	● 05	410727	● 07	410723	● 045
13310			13310		13310		13310		13310		13310		13310	
ml. KS			ml. KS		ml. KS		ilman KS		ml. KS		ml. KS		ml. KS	
411733			411872		411862		411901		411921		411941		411931	

LAITEVERTAILU - TEKNISET TIEDOT

KUUMA VESI - ÖLJYLÄMMITTEINEN

			therm CA-sarja (Sivu 40-41)									
			therm CA 11/130		therm CA 11/130		therm CA 12/150		therm CA 12/150		therm CA 15/120	
Tekniset tiedot			ilman letkukelaa		ml. letkurumpu		ilman letkukelaa		ml. letkurumpu		ilman letkukelaa	
Työpaine säädettävissä	bar / MPa		30-130 / 3-13		30-130 / 3-13		30-150 / 3-15		30-150 / 3-15		30-120 / 3-12	
Maks. sallittu ylipaine, bar	bar / MPa		145 / 14.5		145 / 14.5		165 / 16.5		165 / 16.5		135 / 13.5	
Sähköliitäntä	V / ~ / Hz / A		230 / 1 / 50 / 15		230 / 1 / 50 / 15		400 / 3 / 50 / 7.2		400 / 3 / 50 / 7.2		400 / 3 / 50 / 7.2	
Moottorin kierrosluku	R/min		1400		1400		1400		1400		1400	
Lämminvesisyyttö (maks.)	°C		60		60		60		60		60	
Veden virtaus	l/min	l/h	11	660	11	660	12	720	12	720	15	900
Tehonotto / tehonanto	kW	kW	3.4	2.3	3.4	2.3	3.8	3.0	3.8	3.0	3.8	3.0
Suora imu (imukorkeus)	m		–		–		–		–		–	
Vesisäiliön tilavuus	l		4		4		4		4		4	
Virtakaapeli	m		5		5		7.5		7.5		7.5	
Mitat (P x L x K)	mm		860 / 580 / 970		860 / 580 / 1220		860 / 580 / 970		860 / 580 / 1220		860 / 580 / 970	
Paino	kg		150		171		150		171		150	
Tekniset tiedot / Varustus (Kuumu vesi)												
Kuumaveden anto säädettävissä	°C		12-82		12-82		12-80		12-80		12-80	
Höyrytaso	°C		140		140		140		140		150	
Lämmitysöljykulutus, maksimilämmitysteho	kg/h	l/h	5.1	6.1	5.1	6.1	5.4	6.4	5.4	6.4	6.0	7.1
Lämmitysöljykulutus ΔT 45°	kW	kW	3.2	3.8	3.2	3.8	3.5	4.1	3.5	4.1	4.3	5.1
Lämmitysteho	kW		55		55		58		58		65	
Polttoainesäiliö	l		25		25		25		25		25	
Virtausvalvonta			●		●		●		●		●	
Polttimen esilämmitys			●		●		●		●		●	
Optinen liekinvalvonta			–		–		–		–		–	
Turvatermostaatti (päästökaasun lämpötila yli 260 °C:ssa)			–		–		–		–		–	
Polttimen sammutus kuumennusöljyn loppuessa			–		–		–		–		–	
Käyttötuntilaskuri			–		–		–		–		–	
Varustus												
Täyspysäytysjärjestelmä			●		●		●		●		●	
Täyspysäytysjärjestelmä, viivästetty moottorin katkaisu			–		–		–		–		–	
Turvakytkin			–		–		–		–		–	
Seisontajarru			●		●		●		●		●	
Puhdistusaineenimu			●		●		●		●		●	
Letkurumpu	Tuote-nro		–		●		–		●		–	
Vakiovarustus												
Teräskudospaineletku	Tuote-nro	m	44878	10 (DN 8)	44879	15 (DN 8)	44878	10 (DN 8)	44879	15 (DN 8)	44878	10 (DN 8)
Korkeapainepistoolit	Tuote-nro	Malli	12480	M2000	12480	M2000	12480	M2000	12480	M2000	12480	M2000
Tehosuutin	Tuote-nro	Suuttimen koko	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rosterinen suihkuputki laakasuuttimelle	Tuote-nro	Suuttimen koko	123922-D25045	● D25045	123922-D25045	● D25045	123922-D25045	● D25045	123922-D25045	● D25045	123922-D2507	● D2507
Vario-Jet -suutin	Tuote-nro	Suuttimen koko	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Säätösuuttimella varustettu rosterinen kärkikappale	Tuote-nro	Suuttimen koko	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Turbosuutin	Tuote-nro	Suuttimen koko	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Vedentulonsuodatin	Tuote-nro		13310		13310		13310		13310		13310	
Tuote-nro			414606		414607		414616		414617		414626	

Laitteet pikavaihdon pistojärjestelmällä / Non-Marking						
Pikavaihdon pistojärjestelmä	Tuote-nro	414604	414605	414618	414619	414624
Non-Marking (NoM)	Tuote-nro	–	–	–	–	–
Non-Marking (NoM) ml. pikavaihdon pistojärjestelmä	Tuote-nro	–	–	–	–	–

		therm C-sarja (Sivu 42-43)											
therm CA 15/120		therm C 11/130		therm C 11/130		therm C 13/180		therm C 13/180		therm C 15/150		therm C 15/150	
ml. letkurumpu		ilman letkukelaa		ml. letkurumpu		ilman letkukelaa		ml. letkurumpu		ilman letkukelaa		ml. letkurumpu	
30-120 / 3-12		30-130 / 3-13		30-130 / 3-13		30-180 / 3-18		30-180 / 3-18		30-150 / 3-15		30-150 / 3-15	
135 / 13.5		145 / 14.5		145 / 14.5		200 / 20		200 / 20		170 / 17		170 / 17	
400 / 3 / 50 / 7.2		230 / 1 / 50 / 15		230 / 1 / 50 / 15		400 / 3 / 50 / 8.7		400 / 3 / 50 / 8.7		400 / 3 / 50 / 8.7		400 / 3 / 50 / 8.7	
1400		1400		1400		1400		1400		1400		1400	
60		60		60		60		60		60		60	
15	900	11	660	11	660	13	780	13	780	15	900	15	900
3.8	3.0	3.4	2.3	3.4	2.3	4.8	4.0	4.8	4.0	4.8	4.0	4.8	4.0
—		—		—		—		—		—		—	
4		4		4		4		4		4		4	
7.5		5		5		7.5		7.5		7.5		7.5	
860 / 580 / 1220		860 / 580 / 970		860 / 580 / 1220		860 / 580 / 970		860 / 580 / 1220		860 / 580 / 970		860 / 580 / 1220	
181		150		179		150		179		150		179	

12-80		12-80		12-80		12-80		12-80		12-80		12-80	
150		140		140		150		150		150		150	
6.0	7.1	5.1	6.1	5.1	6.1	5.8	6.8	5.8	6.8	6.0	7.1	6.0	7.1
4.3	5.1	3.2	3.8	3.2	3.8	3.8	4.5	3.8	4.5	4.3	5.1	4.3	5.1
65		55		55		60		60		65		65	
25		25		25		25		25		25		25	
●		●		●		●		●		●		●	
●		●		●		●		●		●		●	
–		●		●		●		●		●		●	
–		●		●		●		●		●		●	
–		●		●		●		●		●		●	
–		–		–		–		–		–		–	

||
||
||

LAITEVERTAILU - TEKNISET TIEDOT

KUUMA VESI - ÖLJYLÄMMITTEINEN

			therm 635-1		therm 635-1		therm 875-1	
Tekniset tiedot			ilman letkukelaa		ml. letkurumpu		ilman letkukelaa	
Työpaine säädettävissä	bar / MPa		30-130 / 3-13		30-130 / 3-13		30-175 / 3-17.5	
Maks. sallittu ylipaine, bar	bar / MPa		145 / 14.5		145 / 14.5		190 / 19	
Sähköliitäntä	V / ~ / Hz / A		230 / 1 / 50 / 15		230 / 1 / 50 / 15		400 / 3 / 50 / 8.7	
Moottorin kierrosluku	R/min		1400		1400		1400	
Lämmينvesisyöttö (maks.)	°C		60		60		60	
Veden virtaus	l/min	l/h	10.6	635	10.6	635	14.6	875
Tehonotto / tehonanto	kW	kW	3.4	2.3	3.4	2.3	4.8	4.0
Suora imu (imukorkeus)	m		—		—		—	
Vesisäiliön tilavuus	l		4		4		4	
Virtakaapeli	m		5		5		7.5	
Mitat (P x L x K)	mm		1050 / 800 / 1015		1050 / 800 / 1300		1050 / 800 / 1015	
Paino	kg		212		218		212	
Tekniset tiedot / Varustus (Kuumu vesі)								
Kuumaveden anto säädettävissä	°C		12-89		12-89		12-87	
Höyrytaso	°C		145		145		155	
Lämmitysöljykulutus, maksimilämmitysteho	kg/h	l/h	5.1	6.1	5.1	6.1	5.8	6.8
Lämmitysöljykulutus ΔT 45°	kW	kW	3.2	3.8	3.2	3.8	4.2	5.0
Lämmitysteho	kW		55		55		60	
Polttoainesäiliö	l		35		35		35	
Virtausvalvonta			●		●		●	
Polttimen esilämmitys			●		●		●	
Optinen liekki valvonta			●		●		●	
Turvatermostaatti (päästökaasun lämpötila yli 260 °C:ssa)			●		●		●	
Polttimen sammutus kuumnennsöljyn loppuessa			●		●		●	
Käyttötuntilaskuri			●		●		●	
Varustus								
Täyspysäytysjärjestelmä			—		—		—	
Täyspysäytysjärjestelmä, viivästetty moottorin katkaisu			●		●		●	
Turvakytkin			●		●		●	
Seisontajarru			●		●		●	
Puhdistusaineenim�			●		●		●	
Letkurumpu	Tuote-nro		—		●		—	
Vakiovarustus								
Teräskudospaineletku	Tuote-nro	m	41081	10 (DN 8)	443812	20 (DN 8)	41081	10 (DN 8)
Korkeapainepistoolit	Tuote-nro	Malli	123202	Starlet	123202	Starlet	123202	Starlet
Tehosuutin	Tuote-nro	Suuttimen koko	—	—	—	—	—	—
Rosterinen suihkuputki laakasuuuimelle	Tuote-nro	Suuttimen koko	123922-D25045	● D25045	123922-D25045	● D25045	123922-D25045	● D25045
Vario-Jet -suutin	Tuote-nro	Suuttimen koko	—	—	—	—	—	—
Säätösuuuttimella varustettu rosterinen kärkikappale	Tuote-nro	Suuttimen koko	—	—	—	—	—	—
Turbosuutin	Tuote-nro	Suuttimen koko	—	—	—	—	—	—
Vedentulonsuodatin	Tuote-nro		13310		13310		13310	

Tuote-nro	41349	413491	41342
-----------	-------	--------	-------

Laitteet pikavaihdon pistojärjestelmällä / Non-Marking				
Pikavaihdon pistojärjestelmä	Tuote-nro	413544	413547	413554
Non-Marking (NoM)	Tuote-nro	–	413548	413555
Non-Marking (NoM) ml. pikavaihdon pistojärjestelmä	Tuote-nro	–	413549	413556

therm 1-sarja (Sivu 44-46)									
therm 875-1		therm 895-1		therm 895-1		therm 1165-1		therm 1165-1	
ml. letkurumpu		ilman letkukelaa		ml. letkurumpu		ilman letkukelaa		ml. letkurumpu	
30-175 / 3-17.5		30-195 / 3-19.5		30-195 / 3-19.5		30-165 / 3-16.5		30-165 / 3-16.5	
190 / 19		215 / 21.5		215 / 21.5		180 / 18		180 / 18	
400 / 3 / 50 / 8.7		400 / 3 / 50 / 12		400 / 3 / 50 / 12		400 / 3 / 50 / 12		400 / 3 / 50 / 12	
1400		1400		1400		1400		1400	
60		60		60		60		60	
14.6	875	14.9	895	14.9	895	19.4	1165	19.4	1165
4.8	4.0	6.4	5.5	6.4	5.5	6.4	5.0	6.4	5.0
—		3.5		3.5		3.5		3.5	
4		4		4		4		4	
7.5		7.5		7.5		7.5		7.5	
1050 / 800 / 1300		1050 / 800 / 1015		1050 / 800 / 1300		1050 / 800 / 1015		1050 / 800 / 1300	
218		217		223		217		223	

[illegible]

—	—	—	—	—
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	—	●	—	●

443812	20 (DN 8)	41081	10 (DN 8)	443812	20 (DN 8)	41081	10 (DN 8)	443812	20 (DN 8)
123202	Starlet	123202	Starlet	123202	Starlet	123202	Starlet	123202	Starlet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
123922-D25045	● D25045	123922-D25045	● D25045	123922-D25045	● D25045	123922-D2507	● D2507	123922-D2507	● D2507
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13310		13310		13310		13310		13310	

413421	41352	413521	41353	413531
--------	-------	--------	-------	--------


413557	413564	413567	413574	413577
413558	413565	413568	413575	413578
413559	413566	413569	413576	413579

STANDARDOITU SUUTINTAULUKKO


Suuttimen koko	Ø	20 / 2	30 / 3	40 / 4	50 / 5	60 / 6	70 / 7	80 / 8	90 / 9	100 / 10	110 / 11	120 / 12	130 / 13	140 / 14	150 / 15
0002 1502 2502 6502	0.91	2.0	2.5	2.8	3.2	3.5	3.7	4.0	4.2	4.5	4.7	4.9	5.1	5.3	5.5
15025 25025	0.98	2.5	3.1	3.6	4.0	4.4	4.8	5.1	5.4	5.7	6.0	6.2	6.5	6.7	7.0
0003 1503 2503 4003	1.09	3.1	3.7	4.3	4.8	5.3	5.7	6.1	6.3	6.8	7.1	7.4	7.7	8.0	8.3
15035 25035	1.15	3.6	4.4	5.0	5.6	6.2	6.7	7.1	7.6	8.0	8.4	8.7	9.1	9.4	9.8
0004 1504 2504 4004	1.19	4.2	5.2	5.9	6.6	7.3	7.8	8.4	8.9	9.4	9.8	10.3	10.7	11.0	11.5
00045 15045 25045 40045	1.27	4.5	5.5	6.4	7.1	7.8	8.4	9.0	9.6	10.2	10.6	11.0	11.4	11.8	12.2
0005 1505 2505 4005	1.35	5.0	6.2	7.1	8.0	8.7	9.4	10.0	10.7	11.3	11.9	12.4	12.9	13.4	13.9
00055 15055 25055 40055	1.4	5.6	6.8	7.8	8.7	9.6	10.3	11.1	11.8	12.4	13.0	13.6	14.2	14.8	15.3
0006 1506 2506 4006	1.47	6.0	7.4	8.6	9.6	10.4	11.3	12.1	12.8	13.6	14.2	14.8	15.4	16.0	16.6
00065 15065 25065 40065	1.52	6.6	8.0	9.3	10.4	11.3	12.3	13.2	14.0	14.7	15.4	16.1	16.8	17.4	18.0
0007 1507 2507 4007	1.6	7.1	8.6	10.0	11.2	12.2	13.2	14.1	15.0	15.3	16.6	17.3	18.0	18.7	19.4
00075 15075 25075 40075	1.65	7.6	9.3	10.7	12.0	13.1	14.2	15.2	16.1	16.9	17.8	18.6	19.3	20.1	20.8
0008 1508 2508 4008	1.7	8.0	9.8	11.3	12.7	14.0	15.1	16.1	17.1	18.0	18.8	19.6	20.4	21.2	22.0
00085 15085 25085 40085	1.75	8.5	10.4	12.1	13.5	14.8	16.0	17.1	18.1	19.1	20.0	20.9	21.8	22.6	23.4
0009 1509 2509 4009	1.8	9.1	11.1	12.8	14.3	15.7	17.0	18.0	19.2	20.2	21.2	22.1	23.0	23.9	24.7
0010 1510 2510 4010	1.9	10.0	12.3	14.2	16.0	17.4	18.9	20.1	21.4	22.5	23.6	24.6	25.6	26.6	27.6
2511	2.6	11.2	13.7	15.9	17.7	19.4	21.0	22.4	23.8	25.1	26.3	27.5	28.6	29.7	30.7
2512	2.16	12.2	15.0	17.3	19.3	21.2	22.9	24.5	25.9	27.4	28.7	30.0	31.2	32.4	33.5

160 / 16	170 / 17	180 / 18	190 / 19	200 / 20	210 / 21	220 / 22	230 / 23	240 / 24	250 / 25	260 / 26	270 / 27	280 / 28	290 / 29	300 / 30	bar / MPa
5.7	5.9	6.0	6.2	6.4	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.3	7.4	7.5	7.6	l/min
7.2	7.4	7.6	7.9	8.1	8.3	8.5	8.6	8.8	9.0	9.2	9.4	9.5	9.7	9.9	l/min
8.6	8.9	9.1	9.3	9.5	9.7	9.9	10.1	10.3	10.5	10.6	11.2	11.4	11.6	11.8	l/min
10.1	10.4	10.7	11.0	11.3	11.6	11.8	12.1	12.4	12.6	12.9	13.1	13.3	13.6	13.8	l/min
11.9	12.2	12.6	12.9	13.3	13.6	13.9	14.2	14.5	14.8	15.1	15.4	15.7	16.0	16.3	l/min
12.6	13.0	13.4	13.8	14.2	14.6	15.0	15.3	15.6	15.9	16.2	16.7	17.1	17.4	17.7	l/min
14.3	14.7	15.1	15.5	15.9	16.3	16.7	17.1	17.5	17.9	18.2	18.6	18.9	19.2	19.6	l/min
15.8	16.3	16.7	17.1	17.5	17.9	18.3	18.7	19.1	19.5	19.9	20.4	20.7	21.1	21.5	l/min
17.1	17.6	18.1	18.6	19.1	19.6	20.1	20.5	20.9	21.3	21.7	22.3	22.7	23.1	23.5	l/min
18.7	19.4	19.9	20.4	20.9	21.4	21.9	22.4	22.9	23.4	23.8	24.1	24.6	25.0	25.5	l/min
20.0	20.6	21.2	21.8	22.4	22.9	23.4	23.9	24.4	24.9	25.4	25.9	26.4	26.8	27.3	l/min
21.5	22.2	22.8	23.4	24.0	24.6	25.2	25.8	26.3	26.8	27.3	27.9	28.4	28.9	29.4	l/min
22.8	23.5	24.2	24.8	25.4	26.0	26.6	27.2	27.8	28.4	29.0	29.5	30.1	30.6	31.1	l/min
24.1	24.9	25.6	26.3	27.0	27.7	28.3	28.9	29.5	30.1	30.7	31.4	31.9	32.5	33.1	l/min
25.5	26.3	27.1	27.8	28.5	29.2	29.9	30.6	31.3	31.9	32.5	33.2	33.8	34.4	35.0	l/min
28.5	29.4	30.2	31.0	31.8	32.6	33.4	34.1	34.9	35.6	36.3	36.9	37.6	38.3	38.9	l/min
31.7	32.7	33.6	34.6	35.5	36.3	37.2	38.0	38.8	39.6	40.4	41.2	42.0	42.7	43.4	l/min
34.6	35.7	36.7	37.7	38.7	39.6	40.6	41.5	42.4	43.2	44.1	44.9	45.8	46.6	47.4	l/min

MUISTIINPANOT



MUISTIINPANOT





Sinun yhteystieto:

Tooltechnic Oy

Maahantuonti ja keskushuolto:

Mäkituvantie 7

01510 Vantaa

Myynti 010 229 5111

tooltechnic@tooltechnic.fi

ks. lähin jälleenmyyjäsi www.kranzle.fi

© Kränzle, voimassa 01.02.2019 alkaen
Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään.
Art.-Nr. 30410-FI-19

Josef Kränzle GmbH & Co. KG

Rudolf-Diesel-Straße 20

D-89257 Illertissen