

## INTEGROITU AUTOMAATTI- NEN KYTKINRUMPU (VARIANTTI)

Automaattinen käämitys korkeapaine korkeapaineletku, jossa on kierrepysäytin Verdrehschutz (therm-RP 900 AT)



MALLI	therm-RP 900 T therm-RP 900 AT	UUSI
<b>Tuote-nro T</b> ilman letkukelaa	<b>638110</b>	
<b>Tuote-nro AT</b> automaattisella letkukelalla	<b>638120 *</b>	

### TEKNISET TIEDOT

Työpaine	bar   MPa	70-170   7-17
Veden virtaus	l/min   l/h	15   900
Sallittu ylipaine	bar   MPa	190   19
Moottorin kierros-luku	R/min	1400
Liitäntä	V   ~   Hz   A	400   3   50   9.4
Tehonotto   Tehonanto	kW	5.5   4.0
Virtakaapeli	m	7.5
Tulppa		CEE 16 A
Mitat (P x L x K) ilman letkukelaa	mm	1050   800   1300
Mitat (P x L x K) automaattisella letkukelalla	mm	1050   800   1015
Paino letkukelan kanssa   automaattisella letkukelalla	kg	205   210

### KUUMAVEDEN TEKNISET TIEDOT

Kuuman veden anto	°C	12-85
Höyrytaso	°C	155
Lämmitysöljykulutus, maksimilämmitysteho	kg/h   l/h	5.8   6.8
Lämmitysöljykulutus $\Delta T$ 45°	kg/h   l/h	4.2   5.0
Lämmitysteho	kW	60

### VAKIOVARUSTUS

Paineletku ilman letkukelaa	m   Tuote-nro	20 (DN8)   443812
Paineletku letkukelalla	m   Tuote-nro	15 (DN8)   44879
Korkeapaine-pistoolit	Malli   Tuote-nro	Starlet 3   12500
Kärkikappale, jossa on laakasuu- tin	Suutin   Tuote-nro	● 055   12420-D25055
Veden tulosuodatin	Tuote-nro	13310