


X PROFI -sarja

UUTUUS



INTEGROITU LETKUKELA
Tilaa säästävä korkeapaineletkun säilytys Twist-Stop-ruuviliitännällä

RUOSTUMATON TERÄSMANOMETRI
Työpaine on helppo lukea

ROTO-MOULDERUNKO
Käytännössä rikkoutumaton muovikotelo

VARUSTEIDEN SÄILYTYS
Siisti säilytys korkeapaine-pistoolille ja suihkuputkille

MAASTOKELPOISUUS JA VAKAUS
Tukeva runko helpottaa kuljetusta ja takaa hyvän vakauden

X PROFI 160 TST | 606120

LISÄVARUSTEET | sivut 74-96

VARUSTELU

- Pikaliitäntäjärjestelmä D12
- Kränzle-aksaalipumppu
- Total-Stop-järjestelmä
- Portaaton paineensäätö
- Suora imu: imukorkeus 2,5 m
- Korkeapaineletku Twist-Stop-ruuviliitännällä



MALLI		X PROFI 160 TST		X PROFI 195 TST		X PROFI 175 TST	
Tuotenro		606120	NEW	606150	NEW	606200	NEW
TEKNISET TIEDOT							
Työpaine	bar MPa	30-140 3-14		30-170 3-17		30-160 3-16	
Vesimäärä	l/min l/h	11 660		8 480		12 720	
Sallittu ylipaine	bar MPa	160 16		195 19.5		175 17.5	
Moottorin kierrosluku	r/min	1400		1400		1400	
Liitäntä	V ~ Hz A	230 1 50 14		230 1 50 14		400 3 50 6.7	
Ottoteho Antoteho	kW	3.2 2.4		3.2 2.4		3.3 2.6	
Virtajohto	m	5		5		5	
Pistoke		Schuko		Schuko		CEE 16 A	
Mitat P x L x K	mm	530 500 920		530 500 920		530 500 920	
Paino	kg	44		44		44	
VARUSTELU							
Korkeapaineletku	m Tuotenro	20 (DN6) 434161		20 (DN6) 434161		20 (DN6) 434161	
Turvapistooli	Malli Tuotenro	Starlet 4 12525		Starlet 4 12525		Starlet 4 12525	
Suihkuputki Dirtkiller-suuttimella	Suutin Tuotenro	● 042 12435-M20042		○ 03 12435-M2003		● 042 12435-M20042	
		● 042 12438-042		○ 03 12438-03		● 042 12438-042	

